

Preisliste 2022/2023

Maschinen und Zubehör | Gültig ab 01.11.2022

Grundstückspflege mit System



M 90
Seite 5



M 150
Seite 6 - 10



RS 90 RS 210
Seite 11 - 13



M 210
Seite 14 - 17



M 220 (P 55)
Seite 18 - 23



M 250 (P 70) EVO
Seite 24 - 30



M 550
Seite 31-35



E 450
Seite 36 - 41



P 130
Seite 42 - 46



**Elektro-Motorhacken
+ Sandy**
Seite 47 - 49



La Zappa (H 90)
Seite 50 - 51



Z 2
Seite 52



Z 3
Seite 53



Euro 5 RG EVO

Seite 54 - 56



Z 8 Labour

Seite 57 - 60



Euro 102

Seite 61



RTT 2 / RTT 3

Seite 62 - 63



Carry

Seite 64 - 65



Carry Akku

Seite 66



Carry Sprayer

Eco Sprayer

Seite 67 - 68



SC 42

Seite 69 - 70



Slalom

Seite 71 - 72



Restposten - Zubehör:

Euro 3 Seite 73

Euro 5 Seite 73

Minieffe Seite 74

Mehrzweckgerät

M 90



Bestell Nr.: 2400-60, 2465-660
ab **834 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2400-60, 2296-85
ab **878 €** inkl. MwSt.

MADE IN ITALY



Mehrzweckgerät M 90

Grundmaschine und Zubehör

Mehrzweckgerät M 90 Loncin

Bestell Nr. 2400-60 Gewicht 42 kg 	ausgerüstet mit einem Loncin 4-Takt Motor OHV 123 T, mit 123 ccm Radantrieb über Schneckenradgetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang mit 2,6 km/h Fahrtrieb und Anbaugeräte separat am Holm schaltbar Keilriemenkupplung Schwingungsgedämpfter Führungsholm, höhenverstellbar Einfaches Wechseln der Anbaugeräte durch eurosystems-Stecksystem Ausgeschäumte Ackerstollenbereifung 13 x 5,00-6 AS Außenspurbreite: 51 cm	NT	Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	NT/S1		503,36	599,00
Grundmaschine ohne Anbaugerät				

Mehrzweckgerät M 90 B&S

Bestell Nr. 2400-90 Gewicht 42 kg 	ausgerüstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor OHV Series 450 E, mit 125 ccm Technik und Ausstattung des Grundgerätes sonst wie Type 2400-60	NT	Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	NT/S1		542,02	645,00
Grundmaschine ohne Anbaugerät				

Mehrzweckgerät M 90 B&S

Bestell Nr. 2400-95 Gewicht 42 kg 	Ausgerüstet mit einem B&S 4-Takt Motor OHV 575 Series, mit 140 ccm	NT	Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	NT/S1		609,24	725,00
Technik und Ausstattung des Grundgerätes sonst wie Type 2400-60 Grundmaschine ohne Anbaugerät				

Balkenmähen

Bestell Nr. 2465-660 Gewicht 12 kg	M90/M150 Schneidwerk 66 cm Laufruhiger Obermesser-Schwingerantrieb mit Kunststoffabdeckhaube Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem 66 cm Schnittbreite , inkl. Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen Schnitthöhe von 1 cm bis 3 cm verstellbar	NT	Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	NT/P2		197,48	235,00
Bestell Nr. 2465-870 Gewicht 14 kg	M90/M150 Schneidwerk 87 cm Laufruhiger Obermesser-Schwingerantrieb mit Kunststoffabdeckhaube Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem 87 cm Schnittbreite , inkl. Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen Schnitthöhe von 1 cm bis 3 cm verstellbar.	NT	Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	NT/P2		222,69	265,00

Schneeräumen

Bestell Nr. 2296-85 Gewicht 22,4 kg	Schneeräumschild M 90 – inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite , Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	NA/P2	Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	NA/P2		234,45	279,00
Bestell Nr. 2297-3 Gewicht 2,0 kg	Leiterschneeketten Radgröße: 13 x 5,00-6 AS	Paar	Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	NA/P1	107,56	128,00	

Mehrzweckgerät **M 150**



Bestell Nr.: 2500-1, 2465-660
ab **1.180 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2500-1, 2575-1
ab **1.664 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2500-1, 2569-1
ab **1.370 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2500-1, 2296-85
ab **1.224 €** inkl. MwSt.

MADE IN ITALY



Mehrzweckgerät M 150

Grundmaschine

Mehrzweckgerät M 150 B&S

Bestell Nr.
2500-1

Gewicht
40 kg



Motor: Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt
Motorentyp: 625 EXi Series
Hubraum: 150 ccm
Starter: Handstarter
Radantrieb: Schneckengetriebe im Ölbad
Gänge: **1 Vorwärtsgang**
Geschwindigkeit: VG 2,5 km/h
Kupplung: Keilriemen
Holmseitenverstellung: starr
Holmhöhenverstellung: stufenlos verstellbar
Anbaugeräteaufnahme: **eurosystems Stecksystem**
Außenspurbreite: 51 cm
Bereifung: ausgeschäumte Ackerstollenbereifung
Radgröße: 13 x 5,00-6 AS, Rad Ø 34 cm, Radbreite 10 cm
Maße der Grundmaschine: Länge: 96 cm, Breite: 60 cm, Höhe 100 cm

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S1
794,12 945,00

Grundmaschine ohne Anbaugerät

Mehrzweckgerät M 150 RG B&S

Bestell Nr.
2500-5

Gewicht
44 kg



Motor: Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt
Motorentyp: 625 EXi Series
Hubraum: 150 ccm
Starter: Handstarter
Radantrieb: Schneckengetriebe im Ölbad
Gänge: **1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang**
Geschwindigkeiten: VG 2,5 km/h, RG 3,3 km/h
Außenspurbreite: 56 cm
Bereifung: ausgeschäumte Ackerstollenbereifung
Radgröße: 13 x 6,00-6 AS, Rad Ø 35 cm, Radbreite 15 cm

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S1
877,31 1.044,00

Technik und Ausstattung des Grundgerätes sonst wie Type 2500-1
Grundmaschine ohne Anbaugerät

Mehrzweckgerät M 150 RG B&S mit InStart

Bestell Nr.
2500-5-IN

Gewicht
45 kg



Motor: Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt
Motorentyp: 675 iS Series InStart
Hubraum: 163 ccm
Starter: **Elektrostarter (Lithium-Ionen-Akku)**
Akku: 10,8 V / 1,45 Ah
Ladegerät: Inkl. 12,45 V / 2 A
Radantrieb: Schneckengetriebe im Ölbad
Gänge: **1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang**
Geschwindigkeiten: VG 2,5 km/h, RG 3,3 km/h
Außenspurbreite: 56 cm
Bereifung: ausgeschäumte Ackerstollenbereifung
Radgröße: 13 x 6,00-6 AS, Rad Ø 35 cm, Radbreite 15 cm

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S1
1.066,39 1.269,00

Technik und Ausstattung des Grundgerätes sonst wie Type 2500-5
Grundmaschine ohne Anbaugerät

Scheibenmähwerk M 150 / M 150 RG

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2575-1	Schnittbreite:	57 cm		
	Messerdrehzahl:	2200 U/min.		
Gewicht 28 kg	Messerklingen:	4 pendelnd aufgehängte Messerklingen		
	Schnittlänge der Messerklingen:	4,5 cm		
	Schnitthöhe:	fest 4 cm		
	Schneidmesser Ø:	47 cm		
	Messerantrieb:	über Keilriemen		
	Bremse:	mechanische Backenbremse		
	Grasablage:	rechts		
	Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem		
	Maße des Anbaugerätes:	Länge: 75 cm, Breite: 63 cm, Höhe: 46 cm		
	Gesamtlänge:	Grundmaschine mit Anbau-Scheibenmähwerk 157 cm	NA/PAS	
			604,20	719,00

Bestell Nr. 2575-5	Schwadttuch für Anbauscheibenmähwerk - Inkl. Halterung			
	Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll			
Gewicht 1,5 kg	Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreite			
		NA/P1	45,38	54,00

Sichel-Mulchmähwerk M 150 / M 150 RG

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2569-1	Schnittbreite:	53 cm		
	Gehäusebreite:	57 cm		
Gewicht 19,1 kg	Gehäusehöhe:	13 cm / 15 cm		
	Schnitthöhenverstellung:	über außen liegende Gleitkufen		
	Schnitthöhe:	5 cm / 7 cm		
	Messerdrehzahl:	2290 U/min.		
	Messerwellendurchm.:	17 mm		
	Messer:	1 starres Sichelmesser		
	Messerantrieb:	über Keilriemen		
	Messerbremse:	mechanische Backenbremse		
	Mähdeckgehäuse:	Stahlgehäuse		
	Grasauswurf:	Heck		
	Grasablage:	hinten rechts		
	Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem		
	Maße des Anbaugerätes:	Länge: 96 cm, Breite: 57 cm, Höhe: 30 cm	NA/PAS	
	Gesamtlänge:	Grundmaschine mit Anbau-Sichelmulcher 166 cm	357,14	425,00

Mehrzweckgerät M 150

Zubehör

Balkenmähen

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2465-660 Gewicht 12 kg	M90/M150 Schneidwerk 66 cm Laufruhiger Obermesser-Schwingenmähantrieb mit Kunststoffabdeckhaube Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem 66 cm Schnittbreite , inkl. Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen Schnitthöhe von 1 cm bis 3 cm verstellbar	NT	
		NT/P2	197,48 235,00
Bestell Nr. 2465-870 Gewicht 14 kg	M90/M150 Schneidwerk 87 cm Laufruhiger Obermesser-Schwingenmähantrieb mit Kunststoffabdeckhaube Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem 87 cm Schnittbreite , inkl. Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen Schnitthöhe von 1 cm bis 3 cm verstellbar.	NT	
		NT/P2	222,69 265,00

ACHTUNG:

Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mähantrieb und ein passender Mähbalken benötigt!

Obermesser-Schwingenmähantrieb M 150 / M 150 RG

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2565-1 Gewicht 7 kg	Messerantrieb: laufruhiger und vibrationsärmer Mähantrieb Obermesserantrieb: über Schwinge Grasverteilerschutzhaube: mitschwingende Kunststoffgrasverteilerschutzhaube Antrieb: über Keilriemen Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem Maße des Anbaugerätes: Länge: 50 cm, Breite: 35 cm, Höhe: 30 cm Gesamtlänge: Grundmaschine mit Anbau-Schneidwerk 125 cm	NT	
		NT/P2	125,21 149,00

ESM Klappführungs-Messerbalken

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2565-25 Gewicht 7,3 kg ESM	Schnittbreite: 71 cm Balkenaußenbreite: 80 cm Schnitthöhe: fest 1 cm Gleitsohlen: Zubehör (2565-70)	NA	
		NA/P2	192,44 229,00

ESM Klappführungs-Messerbalken

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2565-36 Gewicht 10,2 kg ESM	Schnittbreite: 92 cm Balkenaußenbreite: 100 cm Schnitthöhe: fest 1 cm Gleitsohlen: Zubehör (2565-70)	NA	
		NA/P2	247,06 294,00

ESM Klappführungs-Messerbalken

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2565-37 Gewicht 10,9 kg ESM	Schnittbreite: 102 cm Balkenaußenbreite: 111 cm Schnitthöhe: fest 1 cm Gleitsohlen: Zubehör (2565-70)	NA	
		NA/P2	273,11 325,00

Verstellbare Gleitsohlen (für ESM Klappführungs-Messerbalken)

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2565-70 Gewicht 0,8 kg ESM	Verstellbereich: 1 cm bis 8 cm Ohne Halterung. Halterung ist am Balken montiert.	NA	
		NA/P1	29,41 35,00

Schneeräumen

Bestell Nr.
2296-85
Gewicht
22,4 kg

Schneeräumschild M 150 / M 150 RG - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen!
85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange
beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste
Leichter Anbau an die Grundmaschine durch **eurosystems-Stecksystem**

Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/P2	
234,45	279,00

Leiter-Schneeketten für M 150

Bestell Nr.
2297-3
Gewicht
2,0 kg

Radgröße: 13 x 5,00 - 6 AS

Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/P1	
107,56	128,00

Leiter-Schneeketten für M 150 RG

Bestell Nr.
2597-1
Gewicht
2,0 kg

Radgröße: 13 x 6,00 - 6 AS

Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/P1	
121,01	144,00

Mehrzweckgerät

RS 90/RS 210



Bestell Nr.: 2400-RSL 1, 2575-1
ab **1.354 €** inkl. MwSt.

Bestell Nr.: 2200-RSL 1, 2275-11
ab **1.608 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2200-RSL 1, 2296-85
ab **1.138 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2400-RSL 1, 2296-85
ab **914 €** inkl. MwSt.

MADE IN ITALY



Mehrzweckgerät **RS 90** Grundmaschine und **Z**ubehör

Mehrzweckgerät RS 90 Loncin

Bestell Nr. 2400-RSL1	ausgerüstet mit einem Loncin 4-Takt Motor OHV , mit 139 ccm Radantrieb über Schneckenradgetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang mit 2,6 km/h Fahrtrieb und Anbaugeräte separat am Holm schaltbar Keilriemenkupplung Schwingungsgedämpfter Führungsholm, höhenverstellbar Einfaches Wechseln der Anbaugeräte durch eurosystems-Stecksystem Ausgeschäumte Ackerstollenbereifung 13 x 5,00-6 AS Außenspurbreite: 51 cm	NT	Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
Gewicht 42 kg			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
			NT/S1	
			533,61	635,00

Grundmaschine ohne Anbaugerät

Mehrzweckgerät RS 90 B&S

Bestell Nr. 2400-RSB1	ausgerüstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor OHV Series 575 EX mit 140 ccm Technik und Ausstattung des Grundgerätes sonst wie Type 2400-RSL1	NT	Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
Gewicht 42 kg			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
			NT/S1	
			612,61	729,00

Grundmaschine ohne Anbaugerät

Scheibenmähwerk

Bestell Nr. 2575-1	Schnittbreite: 57 cm Messerdrehzahl: 2230 U/min. Messerklingen: 4 pendelnd aufgehängte Messerklingen Schnittlänge der Messerklingen: 4,5 cm Schnitthöhe: 3,5 - 4 cm Schneidmesser Ø: 47 cm Messerantrieb: über Keilriemen Bremsen: mechanische Backenbremse Grasablage: rechts Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem Maße des Anbaugerätes: Länge: 75 cm, Breite: 63 cm, Höhe: 46 cm Gesamtlänge: Grundmaschine mit Anbau-Scheibenmähwerk 162 cm	NA/PAS	Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
Gewicht 28 kg			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
			NA/PAS	
			604,20	719,00

Bestell Nr. 2575-5	Schwadentuch für Anbauscheibenmähwerk - Inkl. Halterung Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreite	NA/P1	Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
Gewicht 1,5 kg			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
			NA/P1	
			45,38	54,00

Schneeräumen

Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild RS 90 - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite , Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	NA/P2	Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
Gewicht 22,4 kg			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
			NA/P2	
			234,45	279,00

Leiter-Schneeketten

Bestell Nr. 2297-3	Radgröße: 13 x 5,00 - 6 AS	NA/P1	Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
Gewicht 2,0 kg			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
			NA/P1	
			107,56	128,00

Mehrzweckgerät **RS 210**

Grundmaschine und **Z**ubehör

Mehrzweckgerät **RS 210 Loncin**

Bestell Nr.	Motor:	Loncin 1 Zylinder 4-Takt OHV
2200-RSL1	Motorentyp:	LC1P70F3
Gewicht	Hubraum:	196 ccm
44 kg	Starter:	Handstarter



Technik und Ausstattung sonst wie RS 210 Type 2200-RSB1
Grundmaschine ohne Anbaugerät

Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/S1	
721,85	859,00

Mehrzweckgerät **RS 210 B&S**

Bestell Nr.	Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt
2200-RSB1	Motorentyp:	675 EXi Series
Gewicht	Hubraum:	163 ccm
44 kg	Starter:	Handstarter
	Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad
	Gänge:	1 Vorwärtsgang
	Geschwindigkeit:	2,7 km/h
	Kupplung:	Keilriemen
	Holmseitenverstellung:	Links, rechts und geradeaus
	Holmhöhenverstellung:	Stufenlos
	Rad- und Anbaugeräte-schaltung:	Einzeln am linken Handholm zu- bzw. abschaltbar
	Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem
	Anbaugeräteantrieb:	Keilriemen
	Außenspurbreite:	51 cm
	Bereifung:	ausgeschäumte Ackerstollenbereifung
	Radgröße:	13 x 5,00 - 6 AS



Grundmaschine ohne Anbaugerät

Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/S1	
839,50	999,00

Scheibenmäherwerk

Bestell Nr.	Anbau-Scheibenmäherwerk	
2275-11		
Gewicht	Schnittbreite:	64 cm
28 kg	Messerdrehzahl:	2100 U/min.
	Messerklingen:	4 pendelnd aufgehängte Messerklingen
	Schnittlänge der Messerklingen:	4,5 cm
	Schnitthöhe:	3,2 cm
	Schneidmesser Ø:	47 cm
	Messerantrieb:	über Keilriemen
	Bremse:	mechanische Backenbremse
	Grasablage:	rechts
	Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem
	Maße des Anbaugerätes:	Länge: 75 cm, Breite: 63 cm, Höhe: 46 cm
	Gesamtlänge:	Grundmaschine mit Anbau-Scheibenmäherwerk 164 cm
	Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	

Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/PAS	
629,41	749,00

Bestell Nr.	Schwad Tuch für Anbauscheibenmäherwerk - Inkl. Halterung
2575-5	
Gewicht	Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll
1,5 kg	Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreite

Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/P1	
45,38	54,00

Schneeräumen

Bestell Nr.	Schneeräumschild RS 210 - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen!
2296-85	
Gewicht	85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange
22,4 kg	beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste
	Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/P2	
234,45	279,00

Bestell Nr.	Leiterschneeketten
2297-3	
Gewicht	Radgröße: 13 x 5,00-6 AS
2,0 kg	

Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/P1	
107,56	128,00



Mehrzweckgerät

M 210



Bestell Nr.: 2200-350, 2265-1, 2265-21
ab **459 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2200-350, 2296-85
ab **1.234 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2200-350, 2255-1
ab **1.434 €** inkl. MwSt.

MADE IN ITALY



Mehrzweckgerät M 210

Grundmaschine

Mehrzweckgerät M 210 B&S

Bestell Nr. 2200-350	Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt
	Motorentyp:	625 EXi Series
	Hubraum:	150 ccm
Gewicht 44 kg	Starter:	Handstarter
	Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad
	Gänge:	1 Vorwärtsgang
	Geschwindigkeit:	2,2 km/h
	Kupplung:	Keilriemen
	Holmseitenverstellung:	Links, rechts und geradeaus
	Holmhöhenverstellung:	Stufenlos
	Rad- und Anbaugeräte- schaltung:	Einzel am linken Handholm zu- bzw. abschaltbar
	Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem
	Anbaugeräteantrieb:	Keilriemen
	Außenspurbreite:	51 cm
	Bereifung:	ausgeschäumte Ackerstollenbereifung
	Radgröße:	13 x 5,00 - 6 AS, Rad Ø 34 cm, Radbreite 10 cm



Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S1
802,52 955,00

Grundmaschine ohne Anbaugerät

Mehrzweckgerät M 210 B&S mit InStart

Bestell Nr. 2200-350-IN	Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt
	Motorentyp:	675 iS Series InStart
	Hubraum:	163 ccm
Gewicht 45 kg	Starter:	Elektrostarter (Lithium-Ionen-Akku)
	Akku:	10,8V / 1,45 Ah
	Ladegerät:	Inkl. 12,45 V / 2 A



Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S1
1.015,97 1.209,00

Technik und Ausstattung sonst wie M 210 Type 2200-350
Grundmaschine ohne Anbaugerät

Mehrzweckgerät M 210 Honda

Bestell Nr. 2200-400	Motor:	Honda 1 Zylinder 4-Takt OHC
	Motorentyp:	GCV 170
Gewicht 44 kg	Hubraum:	170 ccm
	Starter:	Handstarter



Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S1
898,32 1.069,00

Technik und Ausstattung sonst wie M 210 Type 2200-350
Grundmaschine ohne Anbaugerät

ACHTUNG: Bei dieser Maschine ist der Einsatz von Scheibenmäherwerk
und Sichelmulcher nicht möglich!

Balkenmäher

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2265-1	Doppelmesser-Mähantrieb M 210 / M 220 Laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig für einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Kunststoffgrasverteilerschutzhaube für einen gleichmäßigen Grasabfluss. Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem		
		NA/P2	
Gewicht 7,0 kg		200,84	239,00

ACHTUNG:
Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mähantrieb **und** ein passender Mähbalken benötigt!

Bestell Nr. 2265-33	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken 87 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen und Anschlussplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen Schnitthöhe ca. 3 cm		
		NA/P2	
Gewicht 12 kg		326,89	389,00

Bestell Nr. 2265-34	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken 107 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen und Anschlussplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen Schnitthöhe ca. 3 cm		
		NA/P2	
Gewicht 13 kg		357,14	425,00

Bestell Nr. 2265-70	Verstellbare Gleitkufen für ESM Doppelmesserbalken Für Type 2265-33 & 2265-34 Verstellbereich von 3 cm bis 9 cm		
		NA/P1	
Gewicht 1,2 kg	Paar	32,77	39,00

Bestell Nr. 2265-21	Universal-Doppelmesserbalken (leichte Ausführung) - Made in Italy 87 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen, Anschlussplatte und verstellbaren Gleitsohlen Schnitthöhe von 3 cm bis 6 cm verstellbar		
		NA/P2	
Gewicht 10 kg		222,69	265,00

Schneeräumen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild M 210 / M 220 - Inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite , Schildhöhe 40 cm , vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste. Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem		
		NA/P2	
Gewicht 22,4 kg		234,45	279,00

Bestell Nr. 2297-3	Leiterschneeketten Radgröße: 13 x 5,00-6 AS		
		NA/P1	
Gewicht 2,0 kg	Paar	107,56	128,00



Transportieren

Bestell Nr. 2255-1	Anbau-Schubkarren M 210 / M 220 Schubkarrenaufsatz mit Schnellwechselsystem Verzinkte 85 Liter Kippmulde , über Handholm nach vorne abklippbar Zwei 360° drehbare luftbereifte Vorderräder, Durchm. 21 cm, Breite: 6,0 cm Außenspurbreite: 66 cm, ohne Bremse Max. Zuladung: 75 kg Kippmuldenhöhe: 57 cm, Muldenbreite: 68 cm Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem
Gewicht 18 kg	

Unverbindliche
 Preisempfehlung € Euro
 ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S2	
402,52	479,00

Sprühen

Bestell Nr. 2280-1	Anbausprüher M 210 / M220 Zum Ausbringen versch. Flüssigkeiten (z.B. Auftauflüssigkeiten und Reinigungsflüssigkeiten). Ausbringung: mit Bodensprühdüse oder Hand-Spritzpistole Ausbringzeit: bis zu 60 min. Fassungsvermögen Tank: 50 L (+ 10 L Handwaschbehälter) Länge des Schlauches: 9 m Sprühweite/Bodensprühdüse: 50 - 120 cm je nach Düsenneigung Elektro-Pumpe: 12V / 2,9A / 2,8 bar Akku: 12V / 5A/h (x 2 = 10A/h) Reichweite Akku: bis zu 4 Std.
Gewicht 40,0 kg	

Unverbindliche
 Preisempfehlung € Euro
 ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S2	
982,35	1.169,00

Mehrzweckgerät

M 220



Bestell Nr.: 2200-50, 2265-1, 2265-21
ab **1.729 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2200-50, 2575-1
ab **1.944 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2200-50, 2291-35
ab **2.104 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2200-50, 2296-85
ab **1.504 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2200-50, 2283-1
ab **1.594 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2200-50, 2569-1
ab **1.650 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2200-50, 2255-1
ab **1.704 €** inkl. MwSt.

MADE IN ITALY



Mehrzweckgerät M 220 (P 55)

Grundmaschine

Mehrzweckgerät M 220 B&S

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2200-50	Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt
	Motorentyp:	675 EXi Series
	Hubraum:	163 ccm
Gewicht 48 kg	Starter:	Handstarter
	Gangschaltung:	Zahnrad-schaltgetriebe im Ölbad
	Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad
	Gänge bei Frontanbaugeräten:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
	Geschwindigkeit:	VG 2,5 / RG 1,3 km/h
	Gänge bei Heckanbaugeräten:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
	Geschwindigkeit:	VG 1,3 / RG 2,5 km/h
	Kupplung:	Keilriemen
	Holmverstellung:	180° drehbar, für Front- und Heckanbaugeräte
	Holmseitenverstellung:	Links, rechts und gerade aus
	Holmhöhenverstellung:	Stufenlos
	Rad- und Anbaugeräte- schaltung:	Einzel am linken Handholm zu- bzw. abschaltbar
	Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem
	Anbaugeräteantrieb:	Keilriemen
	Außenspurbreite:	51 cm
	Bereifung:	ausgeschäumte Ackerstollenbereifung
	Radgröße:	13 x 5,00 - 6 AS, Rad Ø 34 cm, Radbreite 10 cm

NA/S1
1.029,41 1.225,00

Grundmaschine ohne Anbaugerät

Mehrzweckgerät M 220 B&S mit InStart

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2200-50-IN	Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt
	Motorentyp:	675 iS Series InStart
	Hubraum:	163 ccm
Gewicht 49 kg	Starter:	Elektrostarter (Lithium-Ionen-Akku)
	Akku:	10,8 V / 1,45 Ah
	Ladegerät:	Inkl. 12,45 V / 2 A

NA/S1
1.197,48 1.425,00

Technik und Ausstattung sonst wie M 220 (P 55) Type 2200-50
Grundmaschine ohne Anbaugerät

Mehrzweckgerät M 220 Honda

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2200-90	Motor:	Honda 1 Zylinder 4-Takt OHC
	Motorentyp:	GCV 170
Gewicht 48 kg	Hubraum:	170 ccm
	Starter:	Handstarter

NA/S1
1.116,81 1.329,00

Technik und Ausstattung sonst wie M 220 (P 55) Type 2200-50
Grundmaschine ohne Anbaugerät

Scheibenmähwerk

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2575-1	Anbau-Scheibenmähwerk M90/M150/M220	Schnittbreite:	57 cm			
		Messerdrehzahl:	2200 U/min.			
Gewicht 28 kg		Messerklingen:	4 pendelnd aufgehängte Messerklingen			
		Schnittlänge der Messerklingen:	4,5 cm			
		Schnitthöhe:	fest 4 cm			
		Schneidmesser Ø:	47 cm			
		Messerantrieb:	über Keilriemen			
		Bremse:	mechanische Backenbremse			
		Grasablage:	rechts			
		Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem			
		Maße des Anbaugerätes:	Länge: 75 cm, Breite: 63 cm, Höhe: 46 cm			
		Gesamtlänge:	Grundmaschine mit Anbau-Scheibenmähwerk 160 cm			
		Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem		NA/PAS		
				604,20	719,00	
Bestell Nr. 2575-5	Schwadttuch für Anbauscheibenmähwerk - Inkl. Halterung	Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll			NA/P1	
		Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreite			45,38	54,00

Sichel-Mulchmähwerk

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2569-1	Anbau-Sichelmulcher M 220	Schnittbreite:	53 cm		
		Gehäusebreite:	57 cm		
Gewicht 19,1 kg		Gehäusehöhe:	13 cm / 15 cm		
		Schnitthöhenverstellung:	über außenliegende Gleitkufen		
		Schnitthöhe:	5 cm / 7 cm		
		Messerdrehzahl:	2290 U/min.		
		Messerwellendurchm.	17 mm		
		Messer:	1 Störres Sichelmesser		
		Messerantrieb:	über Keilriemen		
		Messerbremse:	mechanische Backenbremse		
		Mähdeckgehäuse:	Stahlgehäuse		
		Grasauswurf:	Heck		
		Grasablage:	hinten rechts		
		Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem		
		Maße des Anbaugerätes:	Länge: 96 cm, Breite: 57 cm, Höhe: 30 cm		
		Gesamtlänge:	Grundmaschine mit Anbau-Sichelmulcher 166 cm		
				NA/PAS	
				357,14	425,00

Mehrzweckgerät M 220 (P 55)

Zubehör

Balkenmähen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2265-1	Doppelmesser-Mähantrieb M 210 / M 220 Laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig für einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Kunststoffgrasverteilerschutzhaube für einen gleichmäßigen Grasabfluss. Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem		
Gewicht 7,0 kg		NA/P2	
		200,84	239,00

ACHTUNG:

Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mähantrieb und ein passender Mähbalken benötigt!

Bestell Nr. 2265-33	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken 87 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen und Anschlußplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen Schnitthöhe ca. 3 cm		
Gewicht 12 kg		NA/P2	
ESM		326,89	389,00

Bestell Nr. 2265-34	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken 107 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen und Anschlußplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen Schnitthöhe ca. 3 cm		
Gewicht 13 kg		NA/P2	
ESM		357,14	425,00

Bestell Nr. 2265-70	Verstellbare Gleitkufen für ESM Doppelmesserbalken Für Type 2265-33 & 2265-34 Verstellbereich von 3 cm bis 9 cm		
Gewicht 1,2 kg		NA/P1	
ESM	Paar	32,77	39,00

Bestell Nr. 2265-21	Universal-Doppelmesserbalken (leichte Ausführung) - Made in Italy 87 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen, Anschlußplatte und verstellbaren Gleitsohlen Schnitthöhe von 3 cm bis 6 cm verstellbar		
Gewicht 10 kg		NA/P2	
		222,69	265,00

Schneeräumen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild M 210 / M 220 - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite , Schildhöhe 40 cm , vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem		
Gewicht 22,4 kg		NA/P2	
		234,45	279,00

Bestell Nr. 2297-3	Leiterschneeketten Radgröße: 13 x 5,00-6 AS		
Gewicht 2,0 kg		NA/P1	
	Paar	107,56	128,00

Mehrzweckgerät M 220 (P 55)

Zubehör

Kehren 88 cm – inkl. Schmutzbehälter und Kehrwalze!

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2291-55	Anbaukehrmaschine zum Freikehren und zum Schmutz-Aufnehmen 88 cm Kkehrbreite – inkl. Kombi-Kehrwalze Vom Holm aus mit einem Verstellbügel beidseitig schwenkbar Schneckengetriebe im Ölbad laufend, Kehrwalzen-Mittelantrieb Kehrwalzendrehzahl 150 U/min Kehrmaschine mit Kombi-Kehrwalze Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem Standard-Drehzahl zum Schmutzkehren			
Gewicht 24 kg				
Gewicht 9 kg	Schmutzbehälter (auch separat als Ersatzteil erhältlich: Art.Nr. 907410080) Leichter Kunststoff-Schmutzbehälter mit Stahlrohrschutzbügel und vier beweglichen Laufrollen und Seitenführungsrollen			
			NA/S2	
			961,34	1.144,00
Bestell Nr. 2291-88	Kombi-Kehrwalze 88 cm 5- dreireihiger Mischbesatz, Durchm. 31 cm			
Gewicht 7,0 kg				
		Paar	NA/P2	
			113,45	135,00
Bestell Nr. 2291-77	Schmutz-Kehrwalze 88cm mit 12-reihigem Poly-Dräll-Besatz, Durchm. 31 cm			
Gewicht 7,0 kg				
		Paar	NA/P2	
			113,45	135,00
Bestell Nr. 2291-100	Umbausatz schnelle Drehzahl für Kehrmaschine 88 cm Zur Verbesserung der Funktion bei hohen Schneehöhen empfohlen! Kehrwalzendrehzahl 240 U/min.			
Gewicht 0,5 kg				
			NA/P1	
			79,83	95,00

Kehren 105 cm – kein Schmutzbehälter möglich!

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2291-35	Anbaukehrmaschine zum Freikehren 105 cm Kkehrbreite – inkl. Kombi-Kehrwalze Vom Holm aus mit einem Verstellbügel beidseitig schwenkbar Schneckengetriebe im Ölbad laufend, Kehrwalzen-Mittelantrieb Kehrwalzendrehzahl 60 U/min Kehrmaschine mit Kombi-Kehrwalze Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem Standard-Drehzahl zum Schmutzkehren			
Gewicht 25 kg				
			NA/S2	
			738,66	879,00
Bestell Nr. 2491-105	Kombi-Kehrwalze 105 cm 5- dreireihiger Mischbesatz, Durchm. 31 cm			
Gewicht 8,0 kg				
		Paar	NA/P2	
			154,62	184,00
Bestell Nr. 2491-76	Schmutz-Kehrwalze 105 cm mit 12-reihigem Poly-Dräll-Besatz, Durchm. 31 cm			
Gewicht 8,0 kg				
		Paar	NA/P2	
			154,62	184,00
Bestell Nr. 2491-77	Schnee- und Laub-Kehrwalze 105 cm mit 4-doppelreihigem Poly-Dräll-Besatz, Durchm. 31 cm Nach Abverkauf nicht mehr lieferbar!			
Gewicht 8,0 kg				
		Paar	NA/P2	
			154,62	184,00
Bestell Nr. 2291-90	Umbausatz schnelle Drehzahl für Kehrmaschine 105 cm Zur Verbesserung der Funktion bei hohen Schneehöhen empfohlen! Kehrwalzendrehzahl 240 U/min.			
Gewicht 0,5 kg				
			NA/P1	
			83,19	99,00

Zubehör

Fräsen

Bestell Nr. 2283-1	Anbaufräse M 220 (Heckanbau) 50 cm Fräsbreite Schneckengetriebe im Ölbad, Frästiefe werkzeuglos verstellbar Umdrehung der Fräsmesser 276 U/min., Frässsatzdurchm. 25 cm Rückwärtsgangsperrung bei eingeschalteter Fräse Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem
Gewicht 19 kg	

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/PAS
310,08 369,00

Häufeln

Bestell Nr. 2212-1	Häufelkörper M 220 (Heckanbau) Zum Ziehen von Kartoffelreihen Streichblechhöhe 17 cm, max. Häufelbreite 27 cm Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem
Gewicht 2,0 kg	

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/P1
54,62 65,00

Rasenpflege

Bestell Nr. 2254-1	Anbau-Federrechen M 220 (Heckanbau) 50 cm Arbeitsbreite Schneckengetriebe im Ölbad, mit zwei seitlichen Stützrädern, Durchm. 20 cm 4-reihige Federwalze mit 96 Federn, Mittelantrieb Umdrehung der Federwalze 276 U/min. Rückwärtsgangsperrung bei eingeschaltetem Federrechen Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem
Gewicht 17 kg	

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/PAS
357,14 425,00

Transportieren

Bestell Nr. 2255-1	Anbau-Schubkarren M 210 / M 220 Schubkarrenaufsatz mit Schnellwechselsystem Verzinkte 85 Liter Kippmulde , über Handholm nach vorne abkippar Zwei 360° drehbare luftbereifte Vorderräder, Durchm. 21 cm, Breite: 6,0 cm Außenspurbreite: 66 cm, ohne Bremse Max. Zuladung: 75 kg Kippmuldenhöhe: 57 cm, Muldenbreite: 68 cm Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem
Gewicht 18 kg	

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S2
402,52 479,00

Bestell Nr. 5050-2	Aufsatzmulde Kunststoff Fassungsvermögen ca. 140 Liter geeignet zum Transport von Früchten bei der Ernte und das Transportieren von Laub
Gewicht 9,5 kg	

NA/P2
158,82 189,00

Sprühen

Bestell Nr. 2280-1	Anbausprüher M 210 / M220 Zum Ausbringen versch. Flüssigkeiten (z.B. Auftauflüssigkeiten und Reinigungsflüssigkeiten).
Gewicht 40,0 kg	Ausbringung: mit Bodensprühdüse oder Hand-Spritzpistole Ausbringzeit: bis zu 60 min. Fassungsvermögen Tank: 50 L (+ 10 L Handwaschbehälter) Länge des Schlauches: 9 m Sprühweite/Bodensprühdüse: 50 - 120 cm je nach Düsenneigung Elektro-Pumpe: 12V / 2,9A / 2,8 bar Akku: 12V / 5A/h (x 2 = 10A/h) Reichweite Akku: bis zu 4 Std.

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S2
982,35 1.169,00

Mehrzweckgerät

M 250 (P 70) EVO



Bestell Nr.: 2100-70, 2169-1
ab **2.063 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2100-70, 2165-51,
2165-50 ab **2.312 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2100-70, 2190-11
ab **2.637 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2100-70, 2160-1
ab **4.227 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2100-70, 2175-11 ab
2.233 € inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2100-70, 2183-1
ab **1.927 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 2100-70, 2191-15
ab **2.667 €** inkl. MwSt.

MADE IN ITALY



Mehrzweckgerät M 250 (P 70) EVO

Grundmaschine

Mehrzweckgerät M 250 EVO B&S

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2100-70 Gewicht 58 kg 	Motor: Loncin 1 Zylinder 4-Takt OHV, I/C Motorentyp: Loncin LC1P75F Hubraum: 224 ccm Starter: Handstarter Gangschaltung: Zahnrad-schaltgetriebe im Ölbad Radantrieb: Schneckengetriebe im Ölbad Gänge bei Frontanbaugeräten: 3 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge Geschwindigkeit: 1 VG 1,08 / 2 VG 2,51 / 3 VG 3,47 / 1 RG 1,08 / 2 RG 2,07 km/h Gänge bei Heckanbaugeräten: 2 Vorwärtsgänge, 3 Rückwärtsgänge Geschwindigkeit: 1 VG 1,08 / 2 VG 2,07 / 1 RG 1,08 / 2 RG 2,51 / 3 RG 3,47 km/h Bitte beachten Sie, dass bei verschiedenen Anbaugeräten einzelne Gänge gesperrt sein können. Kupplung: Keilriemen Radschaltung: Differentialartige Radschaltung, mit Wendefreilauf Holmverstellung: 180° drehbar, für Front- und Heckanbaugeräte Holmseitenverstellung: Werkzeuglos links, rechts und gerade aus Holmhöhenverstellung: Werkzeuglos in 5 Positionen Keilriemenspannung: Patentiertes Spannsystem für Hauptantriebsriemen Motor-Seitenneigungs- ausgleich: Optional mit Motor-Pendel-Ausgleichgewicht bis 45° Seitenneigung [Bestell Nr. 2132-1] Rad- und Anbaugeräte- schaltung: Einzel am linken Handholm zu- bzw. abschaltbar Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem Anbaugeräteantrieb: Über Breit-Keilriemen Außenspurbreite: 55 cm Bereifung: Luftbereifung mit Block-Profil, 4 PR Radgröße: 15 x 6,00 - 6, Raddbreite 13 cm, Raddurchm. 38 cm Maße der Grundmaschine: Länge: 130 / 180 cm, Breite: 60 cm, Höhe: 110 cm	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">NA/S2</td> <td style="text-align: center;">1.478,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.242,02</td> <td style="text-align: center;">1.478,00</td> </tr> </table>	NA/S2	1.478,00	1.242,02	1.478,00
NA/S2	1.478,00					
1.242,02	1.478,00					

Grundmaschine ohne Anbaugerät

Mehrzweckgerät M 250 EVO B&S mit InStart

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2100-51-IN Gewicht 59 kg 	Motor: Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt OHV, I/C Motorentyp: Series 850 InStart Hubraum: 190 ccm Starter: Elektrostarter (Lithium-Ionen-Akku) Akku: 10,8V / 1,45 Ah Ladegerät: Inkl. 12,45 V / 2 A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">NA/S2</td> <td style="text-align: center;">1.709,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.436,13</td> <td style="text-align: center;">1.709,00</td> </tr> </table>	NA/S2	1.709,00	1.436,13	1.709,00
NA/S2	1.709,00					
1.436,13	1.709,00					

Technik und Ausstattung sonst wie M 250 (P 70) EVO Type 2100-70
Grundmaschine ohne Anbaugerät

Mehrzweckgerät M 250 EVO B&S

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2100-55 Gewicht 59 kg	Motor: Series 950 Hubraum: 223 ccm Starter: Handstarter	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">NA/S2</td> <td style="text-align: center;">1.649,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.385,71</td> <td style="text-align: center;">1.649,00</td> </tr> </table>	NA/S2	1.649,00	1.385,71	1.649,00
NA/S2	1.649,00					
1.385,71	1.649,00					

Technik und Ausstattung sonst wie M 250 (P 70) EVO Type 2100-70
Grundmaschine ohne Anbaugerät

Scheibenmähwerk

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr.
2175-11

Gewicht
29,5 kg

Anbau-Scheibenmähwerk

Schnittbreite:	64 cm
Messerdrehzahl:	2300 U/min.
Messerklingen:	4 pendelnd aufgehängte Messerklingen
Schnittlänge der Messerklingen:	8,5 cm
Schnitthöhe:	fest 3,5 cm
Schneideller Ø:	47 cm
Messerantrieb:	über Keilriemen
Bremse:	mechanische Backenbremse
Grasablage:	rechts
Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem
Maße des Anbaugerätes:	Länge: 75 cm, Breite: 63 cm, Höhe: 46 cm
Gesamtlänge:	Grundmaschine mit Anbau-Scheibenmähwerk 190 cm

NA/S1

634,45

755,00

Leichter Anbau an die Grundmaschine durch **eurosystems-Stecksystem**

Bestell Nr.
2175-5

Gewicht
1,2 kg

Schwadtuch für Anbauscheibenmähwerk - Inkl. Halterung

Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll
Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreite

NA/P1

40,34

48,00

Sichel-Mulchmähwerk

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr.
2169-1

Gewicht
26 kg

Sichel-Mulchmäher (Frontanbau)

Schnittbreite:	63 cm
Gehäusebreite:	69 cm
Gehäusehöhe:	Je nach Schnitthöhe, min. 18 cm
Schnitthöhenverstellung:	Stufenlos über außenliegende Gleitkufen
Schnitthöhen:	Von min. 5. bis max. 8. cm
Messerwellendrehzahl:	2300 U/min.
Messerwellendurchm.	22 mm
Messer:	2 übereinander liegende Messerträger mit 6 Stück pendelnd aufgehängten Mulch-Messerklingen
Messerbremse:	Mechanische Backenbremse
Messerantrieb:	Über Breit-Keilriemen
Mähdeckgehäuse:	Stahlgehäuse mit einer Stärke von 2 / 3 mm
Grasauswurf:	Heckauswurf
Maße des Anbaugerätes:	Länge: 90 cm, Breite: 69 cm, Höhe: 45 cm
Gesamtlänge:	Grundmaschine mit Sichel-Mulchmäher 198 cm

NA/S2

491,60

585,00

M 250 (P 70) EVO / M 250 (P 70)

Zubehör

Balkenmähen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2165-51	Doppelmesser-Mäh Antrieb M 250 EVO		NA/P2	343,70	409,00
	Messerantrieb:	laufruhiger und vibrationsarmer Mäh Antrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig zueinander			
Gewicht 15,6 kg	Grasverteilerschutzhaube:	mitschwingende Kunststoffgrasverteilerschutzhaube			
	Antrieb:	über Breit-Keilriemen			
	Maße des Anbaugerätes:	Länge: 50 cm, Breite: 37 cm, Höhe: 40 cm			
	Gesamtlänge:	Grundmaschine mit Schneidwerk 157 cm			

ACHTUNG:

Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mäh Antrieb **und** ein passender Mähbalken benötigt!

Bestell Nr. 2165-30	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken		NA/P2	427,73	509,00
	Schnittbreite:	87 cm			
Gewicht 11,6 kg	Balkenaußenbreite:	96 cm			
	Gleitsohlen:	Serienmäßig			
ESM	Schnitthöhen:	Stufenlos verstellbar von 2 bis 9 cm			

Bestell Nr. 2165-35	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken		NA/P2	449,58	535,00
	Schnittbreite:	107 cm			
Gewicht 14 kg	Balkenaußenbreite:	113 cm			
	Gleitsohlen:	Serienmäßig			
ESM	Schnitthöhen:	Stufenlos verstellbar von 2 bis 9 cm			

Bestell Nr. 2165-50	Universal-Doppelmesserbalken		NA/P2	357,14	425,00
	Schnittbreite:	107 cm			
Gewicht 12,5 kg	Balkenaußenbreite:	110 cm			
	Gleitsohlen:	Serienmäßig			
	Schnitthöhen:	Stufenlos verstellbar			
		Made in Italy			

Bandrechen/Heuwender

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2160-1	Anbau-Bandrechen/ Heuwender M 250 EVO		NT/S2	2.310,08	2.749,00
	Zum Heu wenden, als Schwad ablegen und Schwad verbreiten, 8 Doppelzinken auf einem robusten Keilriemen montiert				
Gewicht 91 kg	Arbeitsbreite:	100 cm			
	Antrieb:	Der Antrieb wird von einem Kegelradgetriebe auf ein Riemenscheibenpaar mit Keilriemen durch eine Gelenkwelle übertragen.			
	Heuschutz:	verstellbar			
	Fronträder:	2 Fronträder -Lenkung über Lenkstange für sicheres Arbeiten in Hanglage			
	Anbau-Bandrechen/ Heuwender für das Vorgängermodell M 250 (P70) auf Anfrager				

Zubehör

Fräsen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2183-1	Anbaufräse (Heckanbau)		
	Fräsbreite:	55 cm	
Gewicht 23 kg	Frässatzdurchmesser:	32 cm	
	Fräswellendrehzahl:	220 U/min.	
	Fräsgetriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad	
	Fräswerkzeug:	4 Frässterne mit je 4 Fräsmessern	
	Fräsantrieb:	Über Breit-Keilriemen	
	Frästiefe:	Bis ca. 16 cm, werkzeuglos über Bremssporn in 7 Pos. verstellbar	
	Sicherheits-Einschaltsperre:	Bei eingeschalteter Fräse kann nicht in den Rückwärtsgang geschaltet werden	
	Verfügbare Gänge:	2 Vor- und 1 Rückwärtsgang	
	Maße des Anbaugerätes:	Länge: 83 cm, Breite: 55 cm, Höhe: 43 cm	
	Gesamtlänge:	Grundmaschine mit Anbaufräse 180 cm	
			NA/PAS
			377,31 449,00

Häufeln

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2112-1	Anbau-Häufelkörper (Heckanbau)		
	Häufelbreite:	max. 28 cm	
Gewicht 3,5 kg	Häufeltiefe:	stufenlos verstellbar	
	Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem		
			NA/P1
			46,22 55,00

Sprühen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2180-1	Anbausprüher		
	Zum Ausbringen versch. Flüssigkeiten (z.B. Auftauflüssigkeiten und Reinigungsflüssigkeiten).		
Gewicht 40 kg	Ausbringung:	mit Bodensprühdüse oder Hand-Spritzpistole	
	Ausbringzeit:	bis zu 60 min.	
	Fassungsvermögen Tank:	50 L (+ 10 L Handwaschbehälter)	
	Länge des Schlauches:	9 m	
	Sprühweite/Bodensprühdüse:	50 - 120 cm je nach Düsenneigung	
	Elektro-Pumpe:	12V / 2,9A / 2,8 bar	
	Akku:	12V / 5A/h (x 2 = 10A/h)	
	Reichweite Akku:	bis zu 4 Std.	
			NA/S2
			1.007,56 1.199,00

Motor-Pendel-Ausgleichgewicht

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2132-1	Motor-Pendel-Ausgleichgewicht		
	Halter und Gewicht werden unterhalb des Motors befestigt und gleichen die Seitenneigungen der Maschine bis 45° aus		
Gewicht 11 kg	Für Mäharbeiten über 25° Seitenneigung erforderlich		
			NA/P2
			126,05 150,00

Zusatz-Eisengitterräder für Mäharbeiten an Hängen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2131-1	Zusatz-Eisengitterräder für Mäharbeiten an Hängen		
	Werden zusätzlich an der Felge der Standardbereifung befestigt. Sorgen für mehr Seitenhalt und Vorschub bei Mäharbeiten an Hängen. Die Maschine rutscht am Hang nicht mehr so stark ab		
Gewicht 15 kg	Außenspurbreite:	77 cm	Radbreite: 11 cm
	Raddurchm.:	43 cm	Gewicht: 15 kg
			Paar NA/P2
			200,84 239,00

M 250 (P 70) EVO / M 250 (P 70)

Zubehör

Kehren 88 cm - inkl. Schmutzbehälter und Kehrwalze!

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2191-15	Anbaukehrmaschine zum Freikehren und zum Schmutz-Aufnehmen M 250 EVO 88 cm Kehrbreite -inkl. Kombi-Kehrwalze Vom Holm aus mit einer Handkurbel beidseitig schwenkbar Schneckengetriebe im Ölbad laufend, Kehrwalzen-Mittelantrieb Kehrwalzendrehzahl durch umlegen des Keilriemens verstellbar Kehrwalzendrehzahl 145 U/min oder 250 U/min Kehrmaschine mit Kombi-Kehrwalze		
Gewicht 25,6 kg			
Gewicht 8,6 kg	Schmutzbehälter (auch separat als Ersatzteil erhältlich: Art.Nr.907230760) Leichter Kunststoff-Schmutzbehälter mit Stahlrohrschutzbügel und vier beweglichen Laufrollen und Seitenführungsrollen		NA/S2
	Anbaukehrmaschine für das Vorgängermodell M 250 (P70) auf Anfrage!	999,16	1.189,00
Bestell Nr. 2291-88	Kombi-Kehrwalze 88 cm 5- dreireihiger Mischbesatz, Durchm. 31 cm	Paar	NA/P2 113,45 135,00
Gewicht 7,0 kg			
Bestell Nr. 2291-77	Schmutz-Kehrwalze 88cm mit 12-reihigem Poly-Drall-Besatz, Durchm. 31 cm	Paar	NA/P2 113,45 135,00
Gewicht 7,0 kg			

Laubsaugen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2140-1	Anbau-Laubsauger Saugdüsenbreite: 78 cm Saugdüsenhöhe: Von 2 - 6,5 cm verstellbar Durchm. Saugturbine: 40 cm Turbinenrad: Mit 6 Flügel Drehzahl Turbinenrad: 2600 U/min. Luftansauggeschw. 45 m/s Laubfangsäckvolumen: 185 Liter Führungsrollen: 2 Kunststoffrollen 360° drehbar Blasschlauchlänge: 2,5 m Blasschlauchdurchmesser: 10 cm Blasdüsenlänge: 90 cm mit Handgriff Maße des Anbaugerätes: Länge: 104 cm, Breite 83,5 cm, Höhe 150 cm Gesamtlänge: Grundmaschine mit Laubsauger 196 cm		
Gewicht 46,5 kg			
			NA/S2
		923,53	1.099,00

Rasenpflege

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2154-1	Anbau-Federrechen (Heckanbau) 50 cm Arbeitsbreite Schneckengetriebe im Ölbad, mit zwei seitlichen Stützrädern, Durchm. 24,5 cm, Breite 5,5 cm Außenbreite 69 cm 6-reihige Federwalze mit 96 Federn, Mittelantrieb Umdrehung der Federwalze 220 U/min. Rückwärtsgangsperrung bei eingeschaltetem Federrechen Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem		
Gewicht 23 kg			
			NA/PAS
		525,21	625,00

Zubehör

Transportieren

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2155-10	Anbau-Schubkarren Schubkarrenaufsatz mit Schnellwechselsystem Verzinkte 85 Liter Kippmulde , über Handholm nach vorne abklippbar Zwei 360° drehbare luftbereifte Vorderräder, Durchm. 21 cm, Breite: 6,0 cm Außenspurbreite: 66 cm, ohne Bremse Max. Zuladung: 75 kg Kippmuldenhöhe: 57 cm, Muldenbreite: 68 cm Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	NA/S2 390,76	465,00
Gewicht 18 kg			
Bestell Nr. 5050-2	Aufsatzmulde Kunststoff Fassungsvermögen ca. 140 Liter geeignet zum Transport von Früchten bei der Ernte und das Transportieren von Laub	NA/P2 158,82	189,00
Gewicht 9,5 kg			

Schneeräumen

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2196-85	Schneeräumschild 85 cm - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! Räumbreite: 85 cm Schildhöhe: 40 cm Seitenverstellung: Vom Holm aus mit einer Hebelstange nach links, rechts und gerade aus Schürfleiste: Serienmäßig Kunststoff-Scheuerleiste Gleitsohlen: Serienmäßig, höhenverstellbar Maße des Anbaugerätes: Länge: 50/110 cm, Breite 85 cm, Höhe 40/108 cm Gesamtlänge: Grundmaschine mit Schneeräumschild 162 cm	NA/P2+2 259,66	309,00
Gewicht 31 kg			
Bestell Nr. 2196-100	Schneeräumschild 100 cm - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! Räumbreite: 100 cm Schildhöhe: 40 cm Seitenverstellung: Vom Holm aus mit einer Hebelstange nach links, rechts und gerade aus Schürfleiste: Serienmäßig Kunststoff-Scheuerleiste Gleitsohlen: Serienmäßig, höhenverstellbar Maße des Anbaugerätes: Länge: 50/110 cm, Breite 100 cm, Höhe 40/108 cm Gesamtlänge: Grundmaschine mit Schneeräumschild 162 cm	NA/P2+2 284,87	339,00
Gewicht 36 kg			
Bestell Nr. 2197-1	Leiterschneeketten Für Räder 15X6,00-6	NA/P1 39,50	47,00
Gewicht 3,2 kg	Paar		

Schneefräsen

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2190-11	Anbau-Schneefräse M 250 EVO Fräsbreite: 55 cm Einzughöhe: 56 cm Frässtufen: 2-stufig Schneefräse Fräsantrieb: über Winkelgetriebe im Ölbad laufend manuell über Handkurbel, 190° vertikal, 70° horizontal Schneeauswurfverst.: verstellbar über Gleitkufen von 2-3 cm Arbeitshöhe: 8-12 m, abhängig von den Schneeverhältnissen Max. Auswurfbereich: Länge: 90 cm, Breite: 55 cm, Höhe: 85 cm Maße des Anbaugerätes: Grundmaschine mit Schneefräse 204 cm Gesamtlänge:	NA/S2 973,95	1.159,00
Gewicht 43 kg	Anbau-Schneefräse für das Vorgängermodell M 250 (P70) auf Anfrage!		



Mehrzweckgerät

M 550



Bestell Nr.: 1900-3, 1965-60, 1965-74, 1931-3
ab 3.708 € inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 1900-3, 1983-35, 1931-3
ab 3.323 € inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 1900-3, 1901-5,
 1301-2, 1703-20, 1931-3
ab 3.072 € inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 1900-3, 1996-3, 1931-3
ab 3.153 € inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 1900-3, 1990-1, 1931-3
ab 4.296 € inkl. MwSt.

MADE IN ITALY



Mehrzweckgerät

M 550 - Grundmaschine

Mehrzweckgerät M 550

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 1900-3	ausgerüstet mit einem Honda-Takt Motor Modell GX200, mit 196 ccm, OHV Technik		
	ZahnradSchaltgetriebe mit 3 Vor- und 3 Rückwärtsgängen,		
Gewicht 46 kg	1. Gang 1,1 km/h, 2. Gang 2,6 km/h, 3. Gang 4,3 km/h* [* Geschwindigkeiten mit 16x6,50-8 AS Räder]		
	Führungsholm, gummigelagert, 180° schwenkbar, höhenverstellbar, seitenverstellbar bei Frontanbaugeräten.		
	Starre Radachse, patentierte Kupplung		
	Fahrtrieb und Anbaugeräte am Holm separat schaltbar		
	Einfaches und werkzeugloses Wechseln der Anbaugeräte durch Schnellkupplung.		
	Antrieb der Anbaugeräte über Zapfwelle		
	Gangunabhängige Zapfwelle mit 965 U/min		
	Grundmaschine ohne Räder und Anbaugerät		
		NA/S2	
		1.990,76	2.369,00

Bereifungen, Radgewichte, Spurverbreiterungen,

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 1931-1	Ackerstollenbereifung 16x6,50-8 AS Gewicht 11,2 kg Reifenbreite 15 cm, Raddurchm. 41 cm, Außenspurbreite 56 cm	NA/P2 Paar	251,26 299,00
Bestell Nr. 1931-3	Ackerstollenbereifung 4,00-8 AS Gewicht 8,7 kg Reifenbreite 10 cm, Raddurchm. 40 cm, Außenspurbreite 42 cm	NA/P2 Paar	125,21 149,00
Bestell Nr. 1931-4	Ackerstollenbereifung 4,00-10 AS Mit Spurverstellfelge Gewicht 14,4 kg Reifenbreite 11 cm, Raddurchm. 46 cm, Außenspurbreite 53 / 60 cm	NA/P2 Paar	242,02 288,00
Bestell Nr. 1931-5	Ackerstollenbereifung 5,00-10 AS Mit Spurverstellfelge Gewicht 19,1 kg Reifenbreite 13 cm, Raddurchm. 51 cm, Außenspurbreite 56 / 61 cm	NA/P2 Paar	264,71 315,00
Bestell Nr. 1932-1	Radgewichte [werden an den Radnaben befestigt] Gewicht 19,6 kg Für 16x6,50-8 AS, 4,00-8 AS, 4,00-10 AS und 5,00-10 AS Räder	NA/P2 Paar	158,82 189,00
Bestell Nr. 1992-1	Spurverbreiterung Gewicht 1,3 kg 2 X 6 cm [Keine Montage von 1932-1 Radgewichte möglich]	NA/P1 Paar	71,43 85,00

Balkenmähen mit Schwingen-Mähsystem

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1965-60 Gewicht 15 kg	Schwingen-Obermessermähantrieb M 550 Laufruhiger Trocken-Mähantrieb, mitschwingende Grasverteilerschutzhaube für gleichmäßigen Grasabfluss	ESM	NA/P2 516,81	615,00
Bestell Nr. 1965-74 Gewicht 12 kg	ESM Klappführungs-Messerbalken 97 cm Schnittbreite Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen	ESM	NA/P2 483,19	575,00
Bestell Nr. 1965-65 Gewicht 15 kg	ESM Schwinghebel-Messerbalken 107 cm Schnittbreite Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen	ESM	NA/P2 651,26	775,00
Bestell Nr. 1965-75 Gewicht 13 kg	ESM Klappführungs-Messerbalken 107 cm Schnittbreite Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen	ESM	NA/P2 528,57	629,00
Bestell Nr. 1965-85 Gewicht 17 kg	ESM Schwinghebel-Messerbalken 117 cm Schnittbreite Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen	ESM	NA/P2 701,68	835,00
Bestell Nr. 1965-80 Gewicht 15 kg	ESM Klappführungs-Messerbalken 117 cm Schnittbreite Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen	ESM	NA/P2 562,18	669,00

Balkenmähen mit Doppelmesser-Mähsystem

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1965-1 Gewicht 26 kg	ESM Schwingen-Doppelmesserantrieb M 550 Laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig für einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Grasverteilerschutzhaube für einen gleichmäßigen Grasabfluss, Messerkopflager abschmierbar	ESM	NA/S1 1.427,73	1.699,00
Bestell Nr. 1965-14 Gewicht 20 kg	ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken 107 cm Schnittbreite Mit abschmierbaren Messerköpfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab inkl. starren Gussgleitsohlen	ESM	NA/P2 1.083,19	1.289,00
Bestell Nr. 1965-15 Gewicht 21 kg	ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken 117 cm Schnittbreite Mit abschmierbaren Messerköpfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab inkl. starren Gussgleitsohlen	ESM	NA/P2 1.113,45	1.325,00
Bestell Nr. 1965-25 Gewicht 23 kg	ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken 137 cm Schnittbreite Mit abschmierbaren Messerköpfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab inkl. starren Gussgleitsohlen	ESM	NA/P2 1.172,27	1.395,00
Bestell Nr. 1565-70 Gewicht 1,4 kg	Verstellbare Gleitsohlen Verstellbereich von 1,5 cm bis 9,0 cm	Paar	NA/P1 39,50	47,00

ACHTUNG: Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mähantrieb und ein passender Mähbalken benötigt!



Fräsen

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1983-35	Anbaufräse M 550 Fräsbreite 58 cm Standard, auf 51 cm verstellbar [ACHTUNG: 51 cm Fräsebreite ist nur mit Bereifung 4,00-8 AS Type 1931-3 möglich] Frässhutthaube in der Breite verstellbar Kegelradgetriebe im Ölbad, Frässatzdurchm. 28 cm Frästiefe werkzeuglos verstellbar		
Gewicht 30,5 kg		NA/PAS	
		676,47	805,00

ACHTUNG:

Für folgende Anbaugeräte ist immer ein Maschinenanschlussstück Type 1901-5 und ein Geräteanschlussstück Type 1301-2 erforderlich: Pflügen, Häufeln 2-reihig, Kultivieren und Roden.

Bestell Nr. 1901-5	Maschinenanschlussstück M 550 (Anhängerkupplung) Zur Aufnahme des Geräteanschlussstücks Wird am Holmlagerbock angeschraubt		
Gewicht 2,5 kg		NA/P1	
		61,34	73,00

Bestell Nr. 1301-2	Geräteanschlussstück Zur Aufnahme diverser Anbaugeräte, mit Arbeitstiefenverstellung		
Gewicht 3,4 kg		NA/P1	
		127,73	152,00

Pflügen

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1703-20	Winkeldrehpflug - Gewicht 20 kg Scharbreite 14 cm, Winkelverstellung mit Pedalverriegelung		
		NA/P2	
		276,47	329,00

Bestell Nr. 1303-5	Vorschäler für Winkeldrehpflug - Gewicht 2,5 kg Zum Einlegen von Dung und Nährstoffen Wird am Winkeldrehpflug angebaut	Paar	
		96,64	115,00

Häufeln 2-reihig

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1712-20	Häufeleinrichtung - Gewicht 14 kg Bestehend aus Tragrahmen und 2 verstellbaren Häufelkörpern Seitenverstellung je nach Reihenabstand		
		NA/P2	
		483,19	575,00

Kultivieren, Roden und Eggen

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1712-22	Federzinken-Kultivator Gewicht 17 kg 35 / 75 cm Arbeitsbreite mit 5 Scharen und Tiefenverstellung		
		NA/P2	
		600,84	715,00

Bestell Nr. 1712-23	Kartoffel-Rodepflug Gewicht 10,5 kg Für die schnelle, bequeme Kartoffelernte, mit feststehendem Rost		
		NA/P2	
		264,71	315,00

Bestell Nr. 1712-24	Egge 110 cm Arbeitsbreite mit zwei einzeln aufgehängten Eggenfeldern 24 Eggenzinken, Zinkenabstand 10 cm Gewicht 31 kg		
		NA/S1	
		415,97	495,00

Schneefräsen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1990-1 Gewicht 36 kg	Anbauschneefräse M 550 60 cm Fräsbreite, zweistufig, verstellbarer Auswurfkamin, vom Holm aus 180 ° drehbar Solange Vorrat reicht!	NT		
			NT/S1	1.494,12

Streuen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1958-15 Gewicht 40 kg	Tellerstreuer M 550 Zapfwellenantrieb über Grundmaschine Streubreite von ca. 0,5 bis 4,0 m verstellbar Stufenlose Streumengenverstellung über Handschieber Zwei 360° drehbare Vorderräder, Durchm. 13 cm Behälterinhalt ca. 55 L Leichter Anbau über Schnellkupplung Zum Ausbringen von Salz, Sand, Splitt, Granulat oder Ölbindemittel Solange Vorrat reicht!	NT	Auslaufendes Modell	
			NT/S1	838,66

Schneeräumen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1996-3 Gewicht 30,0 kg	Schneeräumschild M 550 100 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einem Verstellbügel beidseitig schwenkbar, mit verstellbaren Gleitkufen und Stahlschürfleiste	NA/S2	533,61		635,00	
Bestell Nr. 1396-73 Gewicht 3,0 kg	Kunststoff-Scheuerleiste 100 cm Für Schneeräumschild Type 1996-3	NA/P1	63,03		75,00	
Bestell Nr. 1396-75 Gewicht 3,5 kg	Kunststoff-Scheuerleiste 125 cm Für Schneeräumschild Type 1996-2	NA/P1	73,95		88,00	
Bestell Nr. 1997-3 Gewicht 3,4 kg	Leiterschneeketten für 4,00-8 AS Räder	Paar	NA/P1	48,74		58,00
Bestell Nr. 1997-7 Gewicht 5,0 kg	Leiterschneeketten für 5,00-10 AS Räder	Paar	NA/P1	65,55		78,00

Mehrzweckgerät **E 450**



Bestell Nr.: 1900-6, 1965-115, 1965-20, 1931-4
ab **5.657 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 1900-6, 1983-1, 1931-4
ab **4.696 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 1900-6,
1901-25, 1703-20, 1931-4
ab **4.275 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 1900-6, 1996-7, 1931-4
ab **4.466 €** inkl. MwSt.

MADE IN ITALY



E 450

Grundmaschine

Mehrzweckgerät E 450

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1900-6	ausgerüstet mit einem Honda 4-Takt Motor Modell GX 270, mit 270 ccm, OHV Technik Zahnradschaltgetriebe mit 2 Vor- und 2 Rückwärtsgängen bei gezogenen Anbaugeräten und 1.VG 1,1 km/h, 2.VG 2,6 km/h, 1.RG 1,1 km/h, 2.RG 2,6 km/h * 2 Vor- und 2 Rückwärtsgänge bei geschobenen Anbaugeräten 1.VG 1,1 km/h, 2.VG 2,6 km/h, 1.RG 1,1 km/h, 2.RG 2,6 km/h * [*Geschwindigkeiten mit 16x6,50-8 AS Räder] CE-Sicherungsstopeinrichtung, Konuskupplung Lenk- und Feststellbremse, Differenzial und Differenzialsperre Führungsholm 180° schwenkbar, höhenverstellbar, seitenverstellbar bei Heckanbaugeräten, Fährantrieb und Anbaugeräte separat am Holm schaltbar Automatische Fräsabschaltung beim Rückwärtsfahren Antrieb der Anbaugeräte über Zapfwelle Anbaugeräteaufnahme mit Flanschkupplung Gangunabhängige Zapfwelle mit 965 U/min Grundmaschine ohne Räder und Anbaugerät				
		<table border="1"> <tr> <td>NA/FH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.906,72</td> <td>3.459,00</td> </tr> </table>		NA/FH	
NA/FH					
2.906,72	3.459,00				
Gewicht 60 kg					

Bereifungen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1931-1	Ackerstollenbereifung 16x6,50-8 AS Gewicht 11,2 kg Reifenbreite 15 cm, Raddurchm. 41 cm, Außenspurbreite 56 cm	Paar	NA/P2	
			251,26	299,00
Bestell Nr. 1931-4	Ackerstollenbereifung 4,00-10 AS Mit Spurverstellfelge Gewicht 14,4 kg Reifenbreite 11 cm, Raddurchm. 46 cm, Außenspurbreite 53 / 60 cm	Paar	NA/P2	
			242,02	288,00
Bestell Nr. 1931-5	Ackerstollenbereifung 5,00-10 AS Mit Spurverstellfelge Gewicht 19,1 kg Reifenbreite 13 cm, Raddurchm. 51 cm, Außenspurbreite 56 / 61 cm	Paar	NA/P2	
			264,71	315,00

Spurverbreiterungen, Radgewichte

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1992-1	Spurverbreiterung Gewicht 1,3 kg 2 X 6 cm [Keine Montage von 1932-1 Radgewichte möglich]	Paar	NA/P1	
			71,43	85,00
Bestell Nr. 1932-1	Radgewichte [werden an den Radnaben befestigt] Gewicht 19,6 kg Für 16x6,50-8 AS, 4,00-10 AS und 5,00-10 AS Räder	Paar	NA/P2	
			158,82	189,00

Anbaugeräte-Schnellwechselkupplung

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

GENERELL: Bei häufigem Wechsel der Anbaugeräte empfehlen wir den Einsatz einer Schnellwechselkupplung. Diese schont den Anbaufansch und verkürzt die Umrüstzeiten.

Schnellwechselkupplung - Variante 1

NICHT! für Geräte mit Ölbad-Mähantrieb - Best.-Nr.: 1965-115

Eine Kupplung komplett (1932-2) beinhaltet

- das Anbaustück für die Grundmaschine
- und ! bereits ein Gegenstück für ein angetriebenes Anbaugerät (1932-5)

Bestell Nr. 1932-2	Schnellwechselkupplung E 450 Zum schnellen und werkzeuglosen Anbaugerätewechsel Bestehend aus: 1 Verschlussstück (wird an der Grundmaschine montiert) und 1 Anbaugerätstück (Type 1932-5) für angetriebene Anbaugeräte (wird am Anbaugerät montiert) Länge 8 cm, Durchm. 5 cm	NA/P1	
Gewicht 3,0 kg		180,67	215,00
Bestell Nr. 1932-3	Kupplungsstück Kupplungsstück wird an der Grundmaschine montiert Durchmesser: 5 cm	PR/P1	
Gewicht 2 kg		91,60	109,00
Bestell Nr. 1932-5	Anbaugerätstück E 450 für angetriebene Anbaugeräte z. B. Mähantrieb, Fräse, Kehrmaschine, Sichelmulcher, Streuer und Schneefräse	NA/P1	
Gewicht 1,0 kg		109,24	130,00
Bestell Nr. 1932-60	Anbaugerätstück E 450 für nicht angetriebene Anbaugeräte z. B. Schneeräumschild	NA/P1	
Gewicht 0,8 kg		52,10	62,00

Schnellwechselkupplung - Variante 2

NUR! für Geräte mit Ölbad-Mähantrieb - Best.-Nr.: 1965-115

Dieser Mähantrieb beinhaltet bereits das Anbaustück für die Grundmaschine und die Kupplung hat einen größeren Durchmesser.

Zusätzlich benötigte Anbaugerätstücke:

Bestell Nr. 1932-150	Anbaugerätstück für Schnellwechselkupplung nur bei E 450 Ölbad-Mähantrieb 1965-115 Länge 10 cm, Durchm. 6 cm Gegenstück für angetriebene Anbaugeräte	NA/P1	
Gewicht 1,0 kg		180,67	215,00
Bestell Nr. 1932-160	Anbaugerätstück für Schnellwechselkupplung nur bei E 450 Ölbad-Mähantrieb 1965-115 Länge 10 cm, Durchm. 6 cm Gegenstück für nicht angetriebene Anbaugeräte	NA/P1	
Gewicht 0,9 kg		101,68	121,00



Balkenmähen mit Schwingen-Mähsystem

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1965-115 Gewicht 28 kg	Schwingen-Obermessermäh Antrieb E 450 LOSI Laufruhiger Ölbad-Mäh Antrieb mit mitschwingender Grasverteilerschutzhaube für einen gleichmäßigen Grasabfluss. Inkl. Schnellwechselkupplung Schnellwechselkupplung ist nicht baugleich mit Type1932-2	ESM	NA/S1	995,80	1.185,00
Bestell Nr. 1965-20 Gewicht 21 kg	ESM Klappführungs-Messerbalken 117 cm Schnittbreite Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser	ESM	NA/P2	609,24	725,00
Bestell Nr. 1965-21 Gewicht 24 kg	ESM Klappführungs-Messerbalken 137 cm Schnittbreite Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser	ESM	NA/P2	701,68	835,00
Bestell Nr. 1965-28 Gewicht 28 kg	ESM Klappführungs-Messerbalken 168 cm Schnittbreite Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser	ESM	NA/P2	861,34	1.025,00
Bestell Nr. 1965-22 Gewicht 21 kg	ESM Schwinghebel-Messerbalken 117 cm Schnittbreite Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser	ESM	NA/P2	1.150,42	1.369,00
Bestell Nr. 1965-23 Gewicht 24 kg	ESM Schwinghebel-Messerbalken 137 cm Schnittbreite Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser	ESM	NA/P2	1.436,13	1.709,00

Balkenmähen mit Doppelmesser-Mähsystem

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1965-50 Gewicht 26 kg	ESM Schwingen-Doppelmesserantrieb E450 Laufruhiger und vibrationsarmer Mäh Antrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig für einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Grasverteilerschutzhaube für einen gleichmäßigen Grasabfluss. Messerkopflager abschmierbar.	ESM	NA/S1	1.427,73	1.699,00
Bestell Nr. 1965-15 Gewicht 21 kg	ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken 117 cm Schnittbreite Mit abschmierbaren Messerköpfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab inkl. starren Gussgleitsohlen	ESM	NA/P2	1.113,45	1.325,00
Bestell Nr. 1965-25 Gewicht 23 kg	ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken 137 cm Schnittbreite Mit abschmierbaren Messerköpfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab inkl. starren Gussgleitsohlen	ESM	NA/P2	1.172,27	1.395,00
Bestell Nr. 1565-70 Gewicht 1,4 kg	Verstellbare Gleitsohlen Verstellbereich von 1,5 cm bis 9,0 cm	Paar	NA/P1	39,50	47,00

ACHTUNG: Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mähantrieb und ein passender Mähbalken benötigt!

Fräsen

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1983-1	Anbaufräse E 450 Fräsbreite 68 cm Standard, auf 52 / 47 / 44 cm verstellbar [ACHTUNG: Fräsbreite 52 / 47 / 44 cm ist nur mit Bereifung 4,00-10 AS Type 1931-4 möglich] Frässhutzhäube in der Breite verstellbar Kegelradgetriebe im Ölbad, Frässatzdurchm. 32 cm Frästiefe werkzeuglos verstellbar	NA/S1	797,48	949,00
-----------------------	---	-------	--------	--------

ACHTUNG:

Für folgende Anbaugeräte ist immer ein Geräteanschlussstück Type 1901-25 erforderlich:
Pflügen, Häufeln 2-reihig, Kultivieren, Roden und Eggen.

Bestell Nr. 1901-25	Geräteanschlussstück E 450 Zur Aufnahme diverser Anbaugeräte, mit Arbeitstiefenverstellung, wird am Holmlagerbock eingehängt	NA/P1	167,23	199,00
Bestell Nr. 1900-70	Zapfwellenschutzdeckel E 450 Zum Schutz der Zapfwelle beim Pflügen oder Fahren mit Anhänger	NA/P1	7,56	9,00

Pflügen

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1703-20	Winkeldrehpflug - Gewicht 20 kg Scharbreite 14 cm, Winkelverstellung mit Pedalverriegelung	NA/P2	276,47	329,00
Bestell Nr. 1303-5	Vorschäler für Winkeldrehpflug - Gewicht 2,5 kg Zum Einlegen von Dung und Nährstoffen Wird am Winkeldrehpflug angebaut.	Paar NA/P1	96,64	115,00

Häufeln 2-reihig

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1712-20	Häufeleinrichtung - Gewicht 14 kg Bestehend aus Tragrahmen und 2 verstellbaren Häufelkörpern Seitenverstellung je nach Reihenabstand	NA/P2	483,19	575,00
------------------------	---	-------	--------	--------

Kultivieren, Roden und Eggen

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1712-22	Federzinken-Kultivator Gewicht 17 kg 35 / 75 cm Arbeitsbreite mit 5 Scharen und Tiefenverstellung	NA/P2	600,84	715,00
Bestell Nr. 1712-23	Kartoffel-Rodepflug Gewicht 10,5 kg Für die schnelle, bequeme Kartoffelernte, mit feststehendem Rost	NA/P2	264,71	315,00
Bestell Nr. 1712-24	Egge 110 cm Arbeitsbreite mit zwei einzeln aufgehängten Eggenfeldern 24 Eggenzinken, Zinkenabstand 10 cm Gewicht 31 kg	NA/S1	415,97	495,00

ACHTUNG
Kupplungsstück 1932-3 wird für den Anbau des Schneeräumschildes 1996-7 benötigt.

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 1932-3 Gewicht 2 kg	Kupplungsstück		
	Kupplungsstück wird an der Grundmaschine montiert Durchmesser: 5 cm	PR/P1	
		91,60	109,00

Schneeräumen

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 1996-7 Gewicht 50 kg	Schneeräumschild E 450		
	125 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, mit verstellbaren Gleitkufen und Stahlschürfleiste inkl. Zusatzgewicht	NA/S2	
		604,20	719,00

Bestell Nr. 1396-75 Gewicht 3,5 kg	Kunststoff-Scheuerleiste 125 cm		
	Für Schneeräumschild Type 1996-6	NA/P1	
		73,95	88,00

Bestell Nr. 1997-7 Gewicht 3,0 kg	Leiterschneekette für 5,00-10 AS Bereifung		
	Paar	NA/P1	
		65,55	78,00

Streuen

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 1958-20 Gewicht 40 kg	Tellerstreuer E 450		
	Zapfwellenantrieb über Grundmaschine Streubreite von ca. 0,5 bis 4,0 m verstellbar Stufenlose Streumengenverstellung über Handschieber Zwei 360° drehbare Vorderräder, Durchm. 13 cm Behälterinhalt ca. 55 L	NT	
	Zum Ausbringen von Salz, Sand, Splitt, Granulat oder Ölbindemittel Solange Vorrat reicht!	NT/S1	
		Auslaufendes Modell	
		838,66	998,00

Profi-Geräteträger

P 130



Bestell Nr.: 6000-B5, 6065-140
ab **10.304 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 6000-B5, 6069-1
ab **8.114 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 6000-B5, 6068-1
ab **9.114 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 6000-B5, 6060-1
ab **9.354 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 6000-B5, 6096-120
ab **7.114 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 6000-B5, 6070-1,
6070-11, 6070-14
ab **9.044 €** inkl. MwSt.

MADE IN ITALY



Grundmaschine

Profi-Geräteträger P 130 B&S

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 6000-B5	Motor:	Briggs & Stratton 4195 Series INTEK - 500
	Hubraum:	500 ccm
	Starter:	Elektrostart
Gewicht 169 kg	Getriebe:	2 unabhängige hydrostatische Radantriebe mit stufenlosem Vorwärts- und Rückwärtsgang
	Geschwindigkeit:	Vorwärts 0-7,5 km/h stufenlos Rückwärts 0-3,5 km/h stufenlos
	Hangtauglichkeit:	25° in 4 Richtungen
	Lenkung:	Servolenkung Null-Radius (PAS = Power Assisted Steering) Bypass-Funktion für Fahrmanöver ohne Antrieb
	Kraftübertragung:	Keilriemen
	Führungsholm:	Seiten- und höhenverstellbar, bequeme und kraftsparende Bedienung durch Servolenkung
	Antrieb Anbaugeräte:	Zapfwelle
	Schnellwechselsystem:	Einfache und schnelle Geräteaufnahme über Geräteträger, Bedienung und Verriegelung vom Holm aus
	Feststellbremse:	Beim Loslassen der Bedienhebel automatisch, zum Rangieren ohne Motor manuell entriegelbar
	Spurweite:	95/98 cm je nach Ausführung
	Räder:	Luftbereifung 18x9.5-8
	Maße Grundmaschine:	Länge 169 cm, Breite 95 cm, Höhe 130 cm

PR/FH
5.516,81 **6.565,00**

Grundmaschine ohne Anbaugerät

Profi-Geräteträger P 130 ASC B&S

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 6000-B5-ASC	Motor:	Briggs & Stratton 4195 Series INTEK - 500 mit ASC
	Hubraum:	500 ccm
	Starter:	Elektrostart
Gewicht 175 kg	Hangtauglichkeit:	45° in 2 Richtungen
	Spurweite:	95/98 cm je nach Ausführung

PR/FH
6.962,18 **8.285,00**

Technik und Ausstattung sonst wie P130 Type 6000-B5
Grundmaschine ohne Anbaugerät

Profi-Geräteträger P 130 Honda

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 6000-H3	Motor:	Honda GXV390
	Hubraum:	390 ccm
	Starter:	Elektrostart
Gewicht 169 kg	Hangtauglichkeit:	20° in 4 Richtungen
	Spurweite:	95/98 cm je nach Ausführung

PR/FH
6.184,03 **7.359,00**

Technik und Ausstattung sonst wie P130 Type 6000-B5
Grundmaschine ohne Anbaugerät

Profi-Geräteträger P 130 ASC Honda

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 6000-H3-ASC	Motor:	Honda GXV390 mit ASC
	Hubraum:	390 ccm
	Starter:	Elektrostart
Gewicht 175 kg	Hangtauglichkeit:	40° in 2 Richtungen
	Spurweite:	95/98 cm je nach Ausführung

PR/FH
7.663,03 **9.119,00**

Technik und Ausstattung sonst wie P130 Type 6000-B5
Grundmaschine ohne Anbaugerät

Zubehör

Portalmähwerk P 130

Bestell Nr.
6065-140
Gewicht
119 kg
ESM

Anbaugerät: Profi-Balkenmäher mit ESM-Doppelmesser-Portalmähwerk
Schnittbreite: 140 cm
Antrieb: über Zapfwelle
Schnitthöhe: stufenlos verstellbar
Gleitsohlen: serienmäßig

Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
PR/FH	
3.142,02	3.739,00

Schlegelmulcher P 130

Bestell Nr.
6068-1
Gewicht
96,0 kg

Anbaugerät: Profi-Schlegelmulcher
Schnittbreite: 80 cm
Schnitthöhe: mit 2 Vorderrädern von 2 bis 10 mm einstellbar
Anzahl Messer: 32 Y-Messerklingen aufgeteilt in Zweiergruppen
Durchmesser Walze: 30 cm
Gleitkufen: Seitliche Gleitkufen inkl. - ermöglichen eine Schnitteinstellung von mind. 2 cm bis max. 10 cm

Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
PR/FH	
2.142,02	2.549,00

Sichelmulcher P 130

Bestell Nr.
6069-1
Gewicht
91,0 kg

Anbaugerät: Profi-Sichel-Mulchmäher
Schnittbreite: 92 cm
Anzahl Messer: 2 nebeneinanderliegende Messerträger mit 8 pendelnd aufgehängten Messerklingen, höhenverstellbar, schwingend

Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
PR/S2	
1.301,68	1.549,00

Bandrechen P 130

Bestell Nr.
6060-1
Gewicht
91,0 kg

Anbaugerät: Profi-Bandrechen
Zum Heu wenden, als Schwad ablegen und Schwad verbreiten
8 Doppelzinken auf einem robusten Keilriemen montiert
Arbeitsbreite: 120 cm
Antrieb: Der Antrieb wird von einem Kegelradgetriebe auf ein Riemenscheibenpaar mit Keilriemen durch eine Gelenkwelle übertragen.
Heuschutz: verstellbar
Fronträder: 2 Fronträder - 360° schwenkbar

Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
PR/FH	
2.343,70	2.789,00

Wildkrautbürste P 130 - ohne Borstenträger/Borsten

Bestell Nr.
6070-1
Gewicht
71,0 kg

Anbaugerät: Profi-Wildkrautbürste
Ideal zur Entfernung von Unkraut, Moos und Rückständen verschiedenster Art vom Straßenbelag und Gehwegen.
Seitliche Einstellung: ± 90°
Neigungseinstellung: ± 10°
Drehzahl: 370 U/min.
Borstenträger: ø 60 cm, mit Schnellwechselsystem
Maße: 93 x 104 x 62 cm
Borsten-Set: 4 verschiedene Typen zur Auswahl

Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
PR/S2	
1.906,72	2.269,00

Zubehör

Schneeräumen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 6096-120	Anbaugerät: Profi-Schneeräumschild inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen!		
	Räumbreite:	120 cm	
	Schildhöhe:	40 cm	
Gewicht 52,0 kg	Seitenverstellung:	Vom Holm aus mit einer Hebelstange nach links, rechts und gerade aus	
	Schürfleiste:	Serienmäßig, Kunststoff-Scheuerleiste	PR/S2
	Gleitsohlen:	Serienmäßig, höhenverstellbar	461,34 549,00

Schneefräsen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 6090-1	Anbaugerät: Profi-Schneefräse		
	Fräsbreite:	90 cm	
	Einzugshöhe:	60 cm	
Gewicht 52,0 kg	Frässtufen:	2-stufig über Winkelgetriebe im Ölbad laufend	
	Deflektor:	über Hebel stufenlos verstellbar	PR/FH
	Schneeauswurfverst.:	manuell über Handkurbel, 190° vertikal,	2.982,35 3.549,00

Zubehör für P 130

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 6030-25	Eisengiterräder für Mäharbeiten am Hang Breite: 25 cm.	Paar	PR/S1	444,54 529,00
Gewicht 34,5 kg				
Bestell Nr. 6030-V25	Verbreiterung für Eisengiterräder Breite: 25 cm.	Paar	PR/S1	419,33 499,00
Gewicht 34,3 kg				
Bestell Nr. 6030-17	Zusatz-Eisengiterräder für Luftbereifung für Mäharbeiten am Hang Breite: 17,5 cm Werden zusätzlich an der Felge der Standard-Bereifung befestigt. Sorgen für mehr Seitenhalt und Vorschub bei Mäharbeiten in Hanglage.	Paar	PR/S1	584,03 695,00
Gewicht 37,0 kg				
Bestell Nr. 6097-1	Schneeketten für 18x9,50-8 Bereifung Breite: 25 cm.	Paar	PR/P1	121,85 145,00
Gewicht 2,9 kg				
Bestell Nr. 6030-40	Stachelwalzen, Vollversion für Mäharbeiten am Hang 8 Stacheln x 4 Reihen pro Stachelwalze Breite: 40 cm.	Paar	PR/S1	1.340,34 1.595,00

Zubehör Wildkrautbürste

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 6070-10 Gewicht 5,5 kg	Borstenträger mit Schnellwechselsystem Durchmesser: 60 cm	PR/P1 35,29	42,00
Bestell Nr. 6070-11 Gewicht 1,5 kg	Flansch Durchmesser: 18 cm	PR/P1 54,62	65,00
Bestell Nr. 6070-12 Gewicht 6,5 kg	Metallborsten grob 8x geflochtene Metallborsten, zur Montage an Borstenträger und Flansch	PR/P2 319,33	380,00
Bestell Nr. 6070-13 Gewicht 9,5 kg	Metallborsten gemischt 4x geflochtene grobe Metallborsten und 4x feine geschraubte Metall- borsten, zur Montage an Borstenträger und Flansch	PR/P2 319,33	380,00
Bestell Nr. 6070-14 Gewicht 4,5 kg	Kunststoffborsten mit Trägerteller zur Montage auf den Flansch	PR/P1 121,85	145,00
Bestell Nr. 6070-15 Gewicht 12,5 kg	Metallborsten fein 8x feine, geschraubte Metallborsten zur Montage an Borstenträger und Flansch	PR/P2 321,01	382,00

Elektro-Motorhacken / Kunstrasenkehrmaschine **Z 1 / La Zappa / Sandy**



Bestell Nr.: 0700-1
425 € inkl. MwSt.

Bestell Nr.: 1100-8
ab 342 € inkl. MwSt.

MADE IN ITALY



Elektro-Motorhacken / Kunstrasenkehrmaschine

Z 1 / La Zappa / Sandy

Elektro-Motorhacke Z 1

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 0900-5	Spannung / Frequenz:	230 V / 50 HZ	
	Leistung:	900 W	
Gewicht 15 kg	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad	
	Gänge:	1 Vorwärtsgang	
	Holm:	Höhenverstellbar, zum Transport teilbar	
	Hackmesserdrehzahl:	140 U/min.	
	Hacksatz Durchm.:	25 cm	
	Hackbreite:	33 cm	
	Bremssporn:	Serienmäßig, werkzeuglos verstellbar	NA/S1
	Transportrad:	Serienmäßig, werkzeuglos verstellbar	251,26 299,00

Elektro-Motorhacke La Zappa (H 90)

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1100-8	Spannung / Frequenz:	230 V / 50 HZ	
	Leistung:	1300 W	
Gewicht 21 kg	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad	
	Gänge:	1 Vorwärtsgang	
	Holm:	Höhenverstellbar, zum Transport abklappbar	
	Hackmesserdrehzahl:	113 U/min.	
	Hacksatz Durchm.:	25 cm	
	Hackbreite:	35 cm	
	Bremssporn:	Werkzeuglos verstellbar	NT/S1
	Transportrad:	Serienmäßig, werkzeuglos abnehmbar	287,39 342,00

Elektro-Kunstrasenkehrmaschine Sandy

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 0700-1	Spannung / Frequenz:	230 V / 50 HZ	
	Leistung:	900 W	
Gewicht 20,5 kg	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad	
	Gänge:	1 Vorwärtsgang für Kehrwalze	
	Holm:	Höhenverstellbar, zum Transport teilbar	
	Kehrbreite:	60 cm	
	Kehrwalzendrehzahl:	140 U/min.	
	Kehrwalzen Ø:	28 cm	
	Kehrwalzenbesatz:	16 reihiger Poly-Besatz	NA/S1
	Kehrwalzendrehrichtung:	In Fahrtrichtung	357,14 425,00

Zubehör für Elektro-Motorhacke Z 1

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 0954-1	Federrechen Arbeitsbreite: 48 cm	NA/P2	
Gewicht 8,0 kg		172,27	205,00
Bestell Nr. 0994-1	Frontgewicht Wird vorne am Hackgetriebe eingehängt. Für schwere Böden empfohlen.	NA/P1	
Gewicht 4,5 kg		32,77	39,00
Bestell Nr. 0912-1	Häufelkörper Häufelbreite: 28 cm	NA/P1	
Gewicht 1,7 kg		35,29	42,00
Bestell Nr. 0983-5	Sonderhacksatz 16 cm Arbeitsbreite: 16 cm	NA/P1	
Gewicht 2,0 kg		29,41	35,00

Zubehör für Elektro-Motorhacke La Zappa

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1154-1	Federrechen Arbeitsbreite: 50 cm	NA/P2	
Gewicht 8,0 kg		167,23	199,00
Bestell Nr. 1183-1	Sonder-Hacksatz zur Bearbeitung von schmalen Pflanzenreihen Hackbreite: 16 cm Kann anstelle der serienmäßigen Hackwerkzeuge montiert werden	NA/P1	
Gewicht 2,0 kg		37,82	45,00
Bestell Nr. 1112-6	Häufelkörper Max. Häufelbreite 28 cm	NA/P1	
Gewicht 2,0 kg		42,02	50,00

Motorhacken

La Zappa (H 90) / Z 2 / Z 3

Bestell Nr.: 1100-9
445 € inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 1200-2
ab 559 € inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 1200-15
ab 685 € inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 1200-15, 1154-50
ab 904 € inkl. MwSt.

MADE IN ITALY



Motorhacke

La Zappa (H 90) und Zubehör

Motorhacke La Zappa (H 90) B&S

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1100-9 Gewicht 23 kg 	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt	NT		
	Motorentyp:	Series 450 E			
	Hubraum:	125 ccm			
	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad			
	Gänge:	1 Vorwärtsgang			
	Kupplung:	Keilriemen			
	Holm:	Höhenverstellbar, zum Transport abklappbar			
	Hackmesserdrehzahl:	120 U/min.			
	Hacksatz Durchm.:	25 cm			
	Hackbreite:	35 cm			NT/S1
Bremssporn:	Werkzeuglos verstellbar				
Transportrad:	Serienmäßig, werkzeuglos abnehmbar			373,95	445,00

Zubehör für La Zappa Motorhacke

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1154-1 Gewicht 8,0 kg	Federrechen	Arbeitsbreite: 50 cm			
				167,23	199,00
Bestell Nr. 1183-1 Gewicht 2,0 kg	Sonder-Hacksatz zur Bearbeitung von schmalen Pflanzenreihen	Hackbreite: 16 cm Kann anstelle der serienmäßigen Hackwerkzeuge montiert werden			
				37,82	45,00
Bestell Nr. 1112-6 Gewicht 2,0 kg	Häufelkörper	Max. Häufelbreite 28 cm			
				42,02	50,00

Motorhacke Z 2 B&S

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1200-1	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt
	Motorentyp:	Series 450 E
	Hubraum:	125 ccm
Gewicht 32 kg	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad
	Gänge:	1 Vorwärtsgang
	Kupplung:	Keilriemen
	Holm:	Höhenverstellbar
	Hackmesserdrehzahl:	114 U/min.
	Hacksatz Durchm.:	26 cm
	Hackbreite:	40 cm
	Bremssporn:	Werkzeuglos verstellbar
	Transportrad:	Serienmäßig, werkzeuglos abnehmbar

NA/S1	
494,96	589,00

Motorhacke Z 2 RG B&S

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1200-3	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt
	Motorentyp:	Series 450 E
	Hubraum:	125 ccm
Gewicht 32 kg	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad
	Gänge:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
	Kupplung:	Keilriemen
	Holm:	Höhenverstellbar
	Hackmesserdrehzahl:	Vorwärts 114 U/min. Rückwärts 63 U/min.
	Hacksatz Durchm.:	26 cm
	Hackbreite:	40 cm
	Bremssporn:	Werkzeuglos verstellbar
	Transportrad:	Serienmäßig, werkzeuglos abnehmbar

NA/S1	
536,97	639,00

Motorhacke Z 2 RG Loncin

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1200-2	Motor:	Loncin 4-Takt Motor OHV
	Motorentyp:	123 T
	Hubraum:	123 ccm
Gewicht 32 kg	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad
	Gänge:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang

NA/S1	
503,36	599,00

Technik und Ausstattung sonst wie Z 2 RG B&S Type 1200-3

Zubehör für Motorhacke Z 2

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1154-30	Federrechen Z 2	
Gewicht 8,0 kg	Arbeitsbreite:	50 cm

NA/P2	
180,67	215,00

Bestell Nr. 1183-1	Sonder-Hacksatz zur Bearbeitung von schmalen Pflanzenreihen	
Gewicht 2,0 kg	Hackbreite: 16 cm	
	Kann anstelle der serienmäßigen Hackwerkzeuge montiert werden	

NA/P1	
37,82	45,00

Bestell Nr. 1112-50	Häufelkörper	
Gewicht 2,0 kg	Max. Häufelbreite: 28 cm	

NA/P1	
42,02	50,00



Motorhacke Z 3 B&S

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1200-15	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt
Gewicht 44 kg	Motortyp:	Series 450 E
	Hubraum:	125 ccm
	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad
	Gänge:	1 Vorwärtsgang
	Kupplung:	Keilriemen
	Holm:	seiten- und höhenverstellbar
	Hackmesserdrehzahl:	128 U/min.
	Hacksatz Durchm.:	32 cm
	Hackbreite:	50 cm
	Bremssporn:	Werkzeuglos verstellbar
	Abweisscheiben:	Serienmäßig, Durchm. 21 cm
	Transportrad:	Serienmäßig, werkzeuglos abnehmbar

NA/S1	
575,63	685,00

Motorhacke Z 3 RG B&S

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1200-30	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt
Gewicht 46 kg	Motortyp:	625 EXi Series
	Hubraum:	150 ccm
	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad
	Gänge:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
	Kupplung:	Keilriemen
	Holm:	seiten- und höhenverstellbar
	Hackmesserdrehzahl:	Vorwärts 128 U/min. Rückwärts 63 U/min.
	Hacksatz Durchm.:	32 cm
	Hackbreite:	50 cm
	Bremssporn:	Werkzeuglos verstellbar
	Transportrad:	Serienmäßig, werkzeuglos abnehmbar

NA/S1	
738,66	879,00

Zubehör für Motorhacke Z 3

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1183-25	Verbreiterungshacksatz Z 3
Gewicht 4,0 kg	Zur Verbreiterung von 50 auf 75 cm Hackbreite
	Hackbreite: 75 cm

NA/P1	
57,98	69,00

Bestell Nr. 1112-50	Häufelkörper Z 3
Gewicht 2,0 kg	Max. Häufelbreite: 28 cm

NA/P1	
42,02	50,00

Bestell Nr. 1154-50	Federrechen Z 3
Gewicht 8,0 kg	Arbeitsbreite: 50 cm

NA/P2	
184,03	219,00

Motorhacke **euro 5 EVO**



Bestell Nr.: 1100-100
ab **899 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 1100-100, 1154-100
ab **1.178 €** inkl. MwSt.

MADE IN ITALY



Motorhacke

Euro 5 EVO

Motorhacke euro 5 RG EVO B&S

Bestell Nr.
1100-100

Gewicht
48 kg



Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt
Motorentyp:	Series 950
Hubraum:	208 ccm
Getriebe:	Kettengetriebe im Ölbad
Gänge:	1 Vor- und 1 Rückwärtsgang
Kupplung:	Keilriemen
Holm:	Seiten- und höhenverstellbar (werkzeuglos)
Hackmesserdrehzahl:	Vorwärts 120 U/min. Rückwärts 45 U/min.
Hacksatz Durchm.:	32 cm
Hackbreite:	50 / 75 cm
Bremssporn:	Fest montiert
Abweisscheiben:	Serienmäßig, Durchm. 21 cm
Transportrad:	Serienmäßig, abklappbar

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S1
755,46 899,00

Motorhacke euro 5 RG EVO Honda

Bestell Nr.
1100-120

Gewicht
48 kg



Motor:	Honda, 1 Zylinder, 4-Takt
Motorentyp:	GP 160
Hubraum:	163 ccm
Getriebe:	Kettengetriebe im Ölbad
Gänge:	1 Vor- und 1 Rückwärtsgang
Kupplung:	Keilriemen
Holm:	Seiten- und höhenverstellbar (werkzeuglos)
Hackmesserdrehzahl:	Vorwärts 120 U/min. Rückwärts 45 U/min.
Hacksatz Durchm.:	32 cm
Hackbreite:	50 / 75 cm
Bremssporn:	Fest montiert
Abweisscheiben:	Serienmäßig, Durchm. 21 cm
Transportrad:	Serienmäßig, abklappbar

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S1
852,94 1.015,00

Motorhacke euro 5 RG EVO 2V+1R B&S

Bestell Nr.
1100-130

Gewicht
52 kg



Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt
Motorentyp:	Series 950
Hubraum:	208 ccm
Getriebe:	Zahnrad-Kettengetriebe im Ölbad
Gänge:	2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
Kupplung:	Keilriemen
Holm:	Seiten- und höhenverstellbar
Hackmesserdrehzahl:	1. VG: 97 U/min. 2. VG: 125 U/min RG: 29 U/min.
Hacksatz Durchm.:	32 cm
Hackbreite:	50 / 75 cm
Bremssporn:	Fest montiert
Abweisscheiben:	Serienmäßig, Durchm. 21 cm
Transportrad:	Serienmäßig, abklappbar

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S1
911,76 1.085,00

Motorhacke

Euro 5 EVO und Zubehör

Motorhacke euro 5 RG EVO 2V+1R Honda

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1100-150	Motor:	Honda, 1 Zylinder, 4-Takt	
	Motorentyp:	GP 160	
	Hubraum:	163 ccm	
Gewicht 52 kg	Getriebe:	Zahnrad-Kettengetriebe im Ölbad	
	Gänge:	2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang	
	Kupplung:	Keilriemen	
	Holm:	Seiten- und höhenverstellbar	
	Hackmesserdrehzahl:	1. VG: 97 U/min. 2. VG: 125 U/min. RG: 29 U/min.	
	Hacksatz Durchm.:	32 cm	
	Hackbreite:	50 / 75 cm	
	Bremssporn:	Fest montiert	
	Abweisscheiben:	Serienmäßig, Durchm. 21 cm	
	Transportrad:	Serienmäßig, abklappbar	
			NA/S1
			1.100,84 1.310,00

Zubehör für Motorhacke euro 5 RG EVO

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1154-100	Federrechen f. euro 5 EVO		
Gewicht 8,0 kg	Arbeitsbreite:	50 cm	
			NA/P2
			234,45 279,00
Bestell Nr. 1112-100	Standard-Häufelkörper mit Halter f. euro 5 EVO		
Gewicht 6,0 kg	Häufelbreite nicht verstellbar		
	Häufelbreite:	Max. 27 cm	
			NA/P1
			43,70 52,00
Bestell Nr. 1183-100	Bremssporn mit Halter f. euro 5 EVO		
Gewicht 2,2 kg	Tiefenverstellbar		
			NA/P1
			31,93 38,00

Mehrzweckhacken

Z 8 Labour / euro 102



Bestell Nr.: 1300-150
ab **1.625 €** inkl. MwSt.

Bestell Nr.: 1300-950
ab **2.279 €** inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 1300-150, 1331-11, 1301-2, 1703-20
ab **2.421 €** inkl. MwSt.

MADE IN ITALY



Mehrzweckhacke

Z 8 Labour

Mehrzweckhacke Z 8 Labour B&S

Bestell Nr.
1300-150

Gewicht
90,7 kg



ausgerüstet mit einem **Briggs & Stratton 4-Takt Motor** Series 950, mit 208 ccm, OHV Technik
4 Gang Schaltgetriebe mit 2 Vor- und 2 Rückwärtsgängen
Durch Umliegen des Antriebskeilriemens sind 2 weitere Vorwärtsgänge möglich
Zahnrad-Kettengetriebe im Ölbad laufend
 Keilriemenkupplung, Knüppelschaltung, Sicherheitsstopeinrichtung
 Führungsholm werkzeuglos seitens- und höhenverstellbar
Hacksatzdrehzahlen bei
kleiner Übersetzung: 1V. 23 U/min. 2V. 101 U/min. 1R. 10 U/min. 2R. 39 U/min.
großer Übersetzung: 1V. 33 U/min. 2V. 141 U/min. 1R. 10 U/min. 2R. 39 U/min.
Fahrgeschwindigkeit mit 5,00-10 AS Bereifung bei
kleiner Übersetzung: 1V. 2,1 km/h, 2V. 9,1 km/h, 1R. 0,9 km/h, 2R. 3,5 km/h
großer Übersetzung: 1V. 2,9 km/h, 2V. 12,7 km/h, 1R. 0,9 km/h, 2R. 3,5 km/h
Grundmaschine MIT Hacksatz
Hacksatz 58 / 82 cm Hackbreite
 Inkl. Abweisscheiben, Schutzhaube, Bremssporn, Halter (für Bremssporn und Häufelkörper)
 Hacksatzdurchm. 32 cm, Abweisscheiben Durchm. 21 cm

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S2	
1.365,55	1.625,00

Zubehör Z 8 Labour

Hacken

Bestell Nr.
1383-25

Gewicht
4,5 kg

Verbreiterungshacksatz Z 8
 Zur **Verbreiterung** von **82 cm** auf **105 cm Hackbreite**

Paar

Unverbindliche
Preiseempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/P1	
63,03	75,00

Bestell Nr.
1331-33

Gewicht
8,0 kg

Transporträder
 Werden an den Abweisscheiben des Hacksatzes montiert,
 Durchm. 41 cm, Breite 4 cm

Paar

NA/P1	
81,51	97,00

Bestell Nr.
1330-1

Gewicht
2,0 kg

Frontstützrad
 Transportrad wird vorne unter dem Motor befestigt,
 wird zum Hacken werkzeuglos nach oben geklappt

NA/P1	
40,34	48,00

Bereifung, Radnaben, Radgewichte, Frontgewicht, Schneeketten

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 1331-11	Ackerstollenbereifung 5,00-10 AS Gewicht 20 kg	NA/P2	
		Paar	264,71 315,00
Bestell Nr. 1332-15	Starre- Radnaben Z 8 Labour Außenspurbreite 69 cm - Gewicht 2 kg	NA/P1	
		Paar	57,98 69,00
Bestell Nr. 1332-30	Freilauf-Radnaben Z 8 Labour - Gewicht 12 kg Umschaltbar von starr auf Wendefreilauf, Außenspurbreite 68 cm	NA/P2	
		Paar	373,95 445,00
Bestell Nr. 1332-45	Radgewichte mit Halter Z 8 Labour Zur Erhöhung des Vorzuges und mehr Bodenhaftung - Gewicht 40 kg	NA/P2	
		Paar	155,46 185,00
Bestell Nr. 1332-60	Frontgewicht Z 8 Labour Gewicht 15 kg	NA/P2	
			68,91 82,00

Häufeln 1-reihig

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 1212-80	Häufelkörper Z 8 Häufelbreite verstellbar Gewicht 3,6 kg Wird am Halter des Bremssporns angebaut	NA/P1	
			105,04 125,00

ACHTUNG:

Für folgende Anbaugeräte ist immer ein Geräteanschlussstück Type 1301-2 erforderlich: Häufeln 2-reihig, Kultivieren, Roden und Eggen, Pflügen.

Bestell Nr. 1301-2	Geräteanschlussstück Zur Aufnahme diverser Anbaugeräte mit Arbeitstiefenverstellung - Gewicht 3,5 kg	NA/P1	
		127,73	152,00

Häufeln 2-reihig

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1712-20	Häufleinrichtung mit 2 Häufelkörpern bestehend aus Tragrahmen und 2 verstellbaren Häufelkörpern Seitenverstellung je nach Reihenabstand	NA/P2	
		483,19	575,00

Kultivieren, Roden und Eggen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1712-22	Federzinken-Kultivator 35 / 75 cm Arbeitsbreite mit 5 Kultischar-Zinken, tiefenverstellbar - Gewicht 17 kg	NA/P2	
		600,84	715,00

Bestell Nr. 1712-23	Kartoffel-Rodepflug Für die schnelle, bequeme Kartoffelernte - Gewicht 10,5 kg	NA/P2	
		264,71	315,00

Bestell Nr. 1712-24	Egge 110 cm Arbeitsbreite mit zwei einzeln aufgehängten Eggenfeldern 24 Eggenzinken, Zinkenabstand 10 cm - Gewicht 10,5 kg	NA/P2	
		415,97	495,00

Pflügen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1703-20	Winkeldrehpflug Scharbreite 14 cm , Winkelverstellung mit Pedalverstellung Geräteanschlussstück Type 1301-2 erforderlich	NA/P2	
		276,47	329,00

Bestell Nr. 1303-5	Vorschäler Zum Einlegen von Dung und Nährstoffen Wird am Winkeldrehpflug angebaut .	Paar	NA/P1	
			96,64	115,00

Einachsfräsen

RTT 2 / RTT 3



Bestell Nr.: 1000-20
ab **1.299 €** inkl. MwSt.

Bestell Nr.: 1000-30
ab **1.750 €** inkl. MwSt.

MADE IN ITALY



Einachsfräse

RTT 2 / RTT 3

Einachsfräse RTT 2 B&S

Bestell Nr.
1000-20

Gewicht
70 kg



ausgerüstet mit einem **Briggs & Stratton 4-Takt Motor** Series 950, mit 208 ccm, OHV Technik
Zahnrad-Kettengetriebe im Ölbad laufend,
 Radantrieb über Zahnräder, Fräsantrieb über Kette,
 Keilriemenkupplung, Sicherheitsstopeinrichtung
1 Vor- und 1 Rückwärtsgang mit je 1,1 km/h,
 Führungsholm höhen- und seitenverstellbar
Differentialartige Radschaltung, durch einfaches Umklappen der
 Radmitnehmerbügel auf starr oder mit Wendefreilauf
Luftbereifte Antriebsräder 13X5,00-6 AS, Außenspurbreite 47 cm
 Frästiefe werkzeuglos verstellbar
Automatische Fräsabschaltung beim Rückwärtsfahren
 Hackmesserdrehzahl 270 U/min., Hacksatzdurchm. 32 cm
50 cm Fräsbreite
Anfahrerschutz auf Anfrage erhältlich

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S2
1.091,60 1.299,00

Einachsfräse RTT 2 Honda

Bestell Nr.
1000-25

Gewicht
70 kg

ausgerüstet mit einem **Honda 4-Takt Motor**
 GP 160, 163 ccm, OHV
Technik und Ausstattung sonst wie Type 1000-20

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S2
1.147,06 1.365,00

Einachsfräse RTT 3 B&S

Bestell Nr.
1000-30

Gewicht
78 kg



ausgerüstet mit einem **Briggs & Stratton 4-Takt Motor** CR950, mit 205 ccm, OHV Technik
Zahnrad-Kettengetriebe im Ölbad laufend,
 Radantrieb über Zahnräder, Fräsantrieb über Kette,
 Keilriemenkupplung, Sicherheitsstopeinrichtung
2 Vorwärtsgänge 1,1 km/h und 2,1 km/h, 1 Rückwärtsgang 1,1 km/h
 Führungsholm höhen- und seitenverstellbar
Differentialartige Radschaltung, durch einfaches Umklappen der
 Radmitnehmerbügel auf starr oder mit Wendehilfe
Luftbereifte Antriebsräder 13X5,00-6 AS, Außenspurbreite 47 cm
 Frästiefe werkzeuglos verstellbar
Automatische Fräsabschaltung beim Rückwärtsfahren
 Hackmesserdrehzahl 270 U/min., Hacksatzdurchm. 32 cm
60 cm Fräsbreite
Anfahrerschutz auf Anfrage erhältlich

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S2
1.470,59 1.750,00

Zubehör

Bestell Nr.
1083-99

Gewicht
18,5 kg

Sonder-Fräsatz 32 cm RTT inkl. Stahlreiferräder
 32 cm Fräsbreite, mit Schutzhaube, Fräsatzdurchm. 32 cm
 Stahlreiferräder Durchm. 35 cm, Breite 5,0 cm

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/P2
273,11 325,00

Bestell Nr.
1012-1

Gewicht
2,0 kg

Häufelkörper RTT
 Wird hinter dem Fräsgetriebe montiert, Fräsen und Häufeln in einem Arbeitsg.
 Häufelbreite: max. 28 cm
 Häufeltiefe: stufenlos verstellbar

NA/P1
54,62 65,00

Motorschubkarren / Motorkarrenspritze Carry / Carry Akku / Carry Sprayer

Bestell Nr.: 5000-1 ab
1.149 € inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 5000-80 ab
2.875 € inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 5000-1, 5050-2
ab 1.338 € inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 5000-1, 5050-1
ab 1.494 € inkl. MwSt.

MADE IN ITALY



Motorschubkarren

Carry

Motorschubkarren Carry B&S

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr.
5000-1

Gewicht
56 kg



ausgerüstet mit einem **Briggs & Stratton 4-Takt Motor** Series 450 E, mit 125 ccm
Radantrieb über Schneckengetriebe im Ölbad
1 Vorwärtsgang: 3,65 km/h
1 Rückwärtsgang: 2,0 km/h
 Keilriemenkupplung
Differentialartige Radschaltung
 Durch einfaches Umklappen der Radmitnehmerbügel auf starr oder mit Wendefreilauf
Automatische Sicherheitsbremse
 Durch Loslassen der Fahrhebel wird die Maschine sofort abgebremst
Luftbereifte Antriebsräder 13X5,00-6 AS
Außenspurbreite: 53 cm
 Max. Zuladung: 100 kg
 Max. Zuladung: 75 kg [am Hang]
 Max. Steigung: 35 %
Verzinkte 85 Liter Kippmulde, über Handholm nach vorne abklippbar
Kippmuldenhöhe 57 cm, Muldenbreite: 68 cm
Maße: Länge 143,5 cm, Breite 68 cm, Höhe 97 cm

NA/S2
965,55 1.149,00

Motorschubkarren Carry Honda

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr.
5000-6

Gewicht
56 kg



ausgerüstet mit einem **Honda 4-Takt Motor** Modell GCV 170, mit 170 ccm, OHV Technik
Technik und Ausstattung sonst wie Type 5000-1

NA/S2
1.163,87 1.385,00

Zubehör

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr.
5050-1

Gewicht
21 kg

Transportplattformaufsatz mit Schnellwechselsystem und integriertem Stahlrohrrahmen, geeignet zum Transport von **Stapelkisten** usw. **inkl. Kunststofftransportwanne** L. 88 - B. 65 - H. 36 cm
 geeignet zum Transport der Früchte bei der Ernte
 Max. Zuladung: 100 kg, max. Zuladung: 75 kg [am Hang]

NA/S2
289,92 345,00

Bestell Nr.
5050-2

Gewicht
9,5 kg

Aufsatzmulde Kunststoff
 Fassungsvermögen ca. 140 Liter
 geeignet zum Transport von Früchten bei der Ernte und das Transportieren von Laub

NA/P2
158,82 189,00

Bestell Nr.
5096-1-ML

Gewicht
18 kg

Schneeräumschild Carry - Inkl. Scheuerleiste
85 cm Räumbreite, Schildhöhe 30 cm, beidseitig schwenkbar, mit Kunststoff-Scheuerleiste, von hinten über Handhebel aushebbar

NA/P2
234,45 279,00

Bestell Nr.
2297-3

Gewicht
2,0 kg

Leiterschneeketten
 Für Luftbereifung **13X5,00-6 AS**

NA/P1
107,56 128,00

Motorschubkarren

Carry Akku

Motorschubkarren Carry Akku

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr.
5000-90

Gewicht
93,5 kg

ausgerüstet mit einem **24V Elektromotor mit 300 W**
mit 2 Akkus 55Ah
Ladegerät inklusive
Laufzeit mit vollem Akku ca. 2,5 Stunden bei Dauerbetrieb im flachen Gelände mit Volllast (100 kg)
Radantrieb über Schneckengetriebe im Ölbad
1 Vorwärtsgang mit 3,1 km/h
1 Rückwärtsgang mit 1,7 km/h
Keilriemenkupplung
Differentialartige Radschaltung
Durch einfaches Umklappen der Radmitnehmerbügel auf starr oder mit Wendefreilauf
Automatische Sicherheitsbremse
Durch Loslassen der Fahrhebel wird die Maschine sofort abgebremst
Luftbereifte Antriebsräder 13X5,00-6 AS
Außenspurbreite: 53 cm
Max. Zuladung: 100 kg
Max. Zuladung: 75 kg (am Hang)
Max. Steigung: 35 %
Verzinkte 85 Liter Kippmulde, über Handholm nach vorne abkippar
Kippmuldenhöhe 57 cm
Maße: Länge 143,5 cm, Breite 68 cm, Höhe 97 cm

NA/S2
2.015,97 2.399,00

Zubehör

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr.
5050-1

Gewicht
21 kg

Transportplattformaufsatz mit Schnellwechselsystem und integriertem Stahlrohrrahmen, geeignet zum Transport von **Stapelkisten** usw. **inkl. Kunststofftransportwanne** L. 88 - B. 65 - H. 36 cm
geeignet zum Transport der Früchte bei der Ernte
Max. Zuladung: 100 kg, max. Zuladung: 75 kg (am Hang)

NA/S2
289,92 345,00

Bestell Nr.
5050-2

Gewicht
9,5 kg

Aufsatzmulde Kunststoff
Fassungsvermögen ca. 140 Liter
geeignet zum Transport von Früchten bei der Ernte und das Transportieren von Laub

NA/P2
158,82 189,00

Motorkarrenspritze

Carry Sprayer

Motorkarrenspritze Carry Sprayer B&S

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr.
5000-80

Gewicht
55 kg



Carry Grundgerät - für Pflanzenschutz geeignet

ausgerüstet mit einem **Briggs & Stratton 4-Takt Motor**
675 EXi Series, 163 ccm

Radantrieb über Schneckengetriebe im Ölbad

1 Vorwärtsgang mit 3,65 km/h

1 Rückwärtsgang mit 2,0 km/h

Keilriemenkupplung

Differentialartige Radschaltung

Durch einfaches Umklappen der Radmitnehmerbügel
auf starr oder mit Wendefreilauf

Automatische Sicherheitsbremse

Durch Loslassen der Fahrhebel wird die Maschine sofort abgebremst

Luftbereifte Antriebsräder 13X5,00-6 AS

Außenspurbreite: 53 cm

Gewicht
55 kg

Aufbauspritze austauschbar

Zuschaltbare und abnehmbare **Hochdruck-Membranpumpe** mit einem
Förderstrom von max. 29 l/min. und einem Druck von 0-30 bar.

Druckregulierung über Druckeinstellventil.

Behältervolumen 120 Liter, Injektor-Rühdüse sowie Saug- und Druckfilter

Schlauchhaspel (für 50 m 1/2" Hochdruckschlauch)

über Handkurbel aufrollbar

20 Meter 1/2" Hochdruckschlauch

Hochdruckspritzpistole mit Strahlverstellung

NA/S2

2.415,97

2.875,00

Zubehör

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr.
5055-2

Gewicht
12 kg

Schubkarrenaufsatz mit Schnellwechselsystem

Verzinkte **85 Liter Kippmulde**, über **Händholm nach vorne abkippar**

Max. Zuladung: 100 kg

Max. Zuladung: 75 kg [am Hang]

Kippmuldenhöhe: 57 cm, Muldenbreite: 68 cm

NA/S2

163,87

195,00

Bestell Nr.
5050-1

Gewicht
21 kg

Transportplattformaufsatz mit Schnellwechselsystem

und integriertem Stahlrohrrahmen, geeignet zum Transport von **Stapelkisten**

usw. **inkl. Kunststofftransportwanne** L. 88 - B. 65 - H. 36 cm

geeignet zum Transport der Früchte bei der Ernte

Max. Zuladung: 100 kg, max. Zuladung: 75 kg [am Hang]

NA/S2

289,92

345,00

Bestell Nr.
5050-2

Gewicht
9,5 kg

Aufsatzmulde Kunststoff

Fassungsvermögen ca. 140 Liter

geeignet zum Transport von Früchten bei der Ernte und das

Transportieren von Laub

NA/P2

158,82

189,00

Bestell Nr.
5032-70

Gewicht
0,2 kg

Abdeckung für Keilriemenscheibe

Erforderlich, wenn Motorschubkarre ohne Aufbauspritze betrieben wird

NA/P1

21,01

25,00

Motorkarrenspritze

Carry Sprayer - Zubehör

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
------------	-----------------

Bestell Nr.
5096-1-ML
Gewicht
20,6 kg

Schneeräumschild Carry - Inkl. Scheuerleiste
85 cm Räumbreite, Schildhöhe 30 cm, beidseitig schwenkbar, mit Kunststoff-Scheuerleiste, von hinten über Handhebel aushebbar

NA/P2	
234,45	279,00

Bestell Nr.
2297-3
Gewicht
2,0 kg

Leiterschneeketten
Für Luftbereifung 13X5,00-6 AS

NA/P1	
107,56	128,00

Eco-Sprayer

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
------------	-----------------

Bestell Nr.
9080-1
Gewicht
34 kg

ECO-SPRAYER
Zum Ausbringen versch. Flüssigkeiten (z.B. Auftauflüssigkeiten und Reinigungsflüssigkeiten). Ladegerät inklusive

Ausbringung:	mit Bodensprühdüse oder Hand-Spritzpistole
Ausbringzeit:	bis zu 60 min
Fassungsvermögen Tank:	50 L (+ 10 L Handwaschbehälter)
Länge Schlauch:	9 m
Sprühweite/ Bodensprühdüse:	50 - 120 cm je nach Düsenneigung
Elektro-Pumpe:	12V / 2,9 A / 2,8 bar
Akku:	12V / 5 A/h (x 2 = 10 A/h)
Reichweite Akku:	bis zu 4 Std.

NT

NT/S2	
861,34	1.025,00



Aufsitzmäher / Vertikutierer

Serie Slalom / SC 42

Bestell Nr.: 1569-1 ab
3.279 € inkl. MwSt.



Bestell Nr.: 3400-650
ab 575 € inkl. MwSt.

MADE IN ITALY



Vertikutierer

SC 42

Benzin-Vertikutierer SC 42 Loncin

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 3400-650	Motor:	Loncin 4-Takt Motor OHV	NT	NT/S1
Gewicht 35,4 kg	Motorentyp:	123 T		
	Hubraum:	123 ccm		
	Gehäuse:	Stahl, pulverbeschichtet		
	Gehäusebreite:	42 cm		
	Arbeitsbreite:	36 cm		
	Gesamtbreite:	57 cm		
	Messerwelle:	Beidseitig kugelgelagert		
	Messer:	15 starr aufgehängte Stahlmesser		
	Messerwellenantrieb:	Über Keilriemen		
	Messerabstand:	2,5 cm		
	Schnitttiefenverstellung:	Zentral über Vorderachse		
	Schnitttiefe:	0 - 2 cm		
	Empf. Schnitttiefe:	3 - 5 mm		
	Transportaushebung:	Über Bowdenzug auf Vorderachse		
	Radgröße:	Vorne / hinten Ø 20 cm, Breite 5 cm		
	Radlager:	Doppelt kugelgelagert		
	Radantrieb:	Nein		
	Führungshandholm:	Zum Transport und zur Lagerung abklappbar		
	Zubehör:	Fängsack 3400-755 nicht im Lieferumfang enthalten		
			483,19	575,00

Benzin-Vertikutierer SC 42 B&S

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 3400-700	Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt OHV	NT	NT/S1
Gewicht 35,4 kg	Motorentyp:	Series 450 E		
	Hubraum:	125 ccm		
	Starter:	Handreversierstarter		
	Zubehör:	Fängsack 3400-755 nicht im Lieferumfang enthalten		
			536,97	639,00

Technik und Ausstattung sonst wie SC 42 B&S Type 3400-650

Zubehör für Vertikutierer Serie SC 42

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 3400-755	Grasfängsack für SC 42 Vertikutierer	NT	NT/P1	
Gewicht 2,0 kg	Fangvolumen: 45 Liter			
			30,25	36,00

Aufsitzrasenmäher

Serie Slalom

Aufsitzrasenmäher Slalom 67

Bestell Nr.
1569-1

Gewicht
150 kg



ausgerüstet mit einem **Briggs & Stratton 4-Takt Motor** mit 344 ccm, OHV Technik und AVS System
12 V Elektrostart
Stufenloser Hydrostathöhrantrieb
Vorwärts 0-7,0 km/h, Rückwärts 0-2,2 km/h, Fuß- und Feststellbremse
Luftbereifte Räder mit Rasenbereifung
Radgrößen: **Vorderräder 11X 4,00-4, Hinterräder 15X6,00-6**
Zentrale Schnitthöhrverstellung vom Sitz aus in 5 Stufen von 4,0 cm -10,0 cm
Mechanische Ein- und Ausschaltung des Mähwerkes mit Messerbremse
Kontrolleuchte bei vollem Grasfangsack
Grasfangsack mit 150 L Volumen, Entleerung vom Sitz aus
Wendekreis ca. 1,5 m
1 Messer-Sichelmähwerk mit Flügelmesser, Heckauswurf
67 cm Schnittbreite

NT

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NT/FH
2.755,46 3.279,00

Aufsitzrasenmäher Slalom 76

Bestell Nr.
1569-2

Gewicht
155 kg



ausgerüstet mit einem **Briggs & Stratton 4-Takt Motor** mit 344 ccm, OHV Technik und AVS System
12 V Elektrostart
Stufenloser Hydrostathöhrantrieb
Vorwärts 0-7,0 km/h, Rückwärts 0-2,2 km/h, Fuß- und Feststellbremse
Luftbereifte Räder mit Rasenbereifung
Radgrößen: **Vorderräder 11X 4,00-4, Hinterräder 15X6,00-6**
Zentrale Schnitthöhrverstellung vom Sitz aus in 4 Stufen von 4,0 cm - 8,5 cm
Mechanische Ein- und Ausschaltung des Mähwerkes mit Messerbremse
Kontrolleuchte bei vollem Grasfangsack
Grasfangsack mit 150 L Volumen, Entleerung vom Sitz aus
Wendekreis ca. 1,5 m
1 Messer-Sichelmähwerk mit Flügelmesser, Heckauswurf
76 cm Schnittbreite

NT

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NT/FH
2.844,54 3.385,00

Aufsitzrasenmäher Slalom 82

Bestell Nr.
1569-4

Gewicht
160 kg



ausgerüstet mit einem **Briggs & Stratton 4-Takt Motor** mit 344 ccm, OHV Technik und AVS System
12 V Elektrostart
Stufenloser Hydrostathöhrantrieb
Vorwärts 0-7,0 km/h, Rückwärts 0-2,2 km/h, Fuß- und Feststellbremse
Luftbereifte Räder mit Rasenbereifung
Radgrößen: **Vorderräder 11X 4,00-4, Hinterräder 15X6,00-6**
Zentrale Schnitthöhrverstellung vom Sitz aus in 4 Stufen von 4,0 cm - 8,5 cm
Mechanische Ein- und Ausschaltung des Mähwerkes mit Messerbremse
Kontrolleuchte bei vollem Grasfangsack
Grasfangsack mit 150 L Volumen, Entleerung vom Sitz aus
Wendekreis ca. 1,5 m
1 Messer-Sichelmähwerk mit Mulch-Kombimesser
Heckauswurf oder Mulchen
82 cm Schnittbreite
Für mehr Grasfängleistung gibt es als Zubehör ein Flügelmesser mit der Bestell Nr. 1569-100 siehe Zubehör

NT

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NT/FH
3.079,83 3.665,00

Aufsitzrasenmäher

Serie Slalom - Zubehör

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
------------	-----------------

Bestell Nr. 1569-70 Gewicht 1,0 kg	Prallblech für Slalom 67 / 76 / 82 Zum Mähen ohne Grasfangsack Mähgut wird hinter dem Mäher in einer Made abgelegt	NT	NT/P1 28,57	34,00
Bestell Nr. 1555-5 Gewicht 2,5 kg	Anhängekupplung für Slalom, Stützlast max. 25 kg Zum Anhängen des Anhängers	NT	NT/P1 28,57	34,00
Bestell Nr. 1569-85 Gewicht 2,0 kg	Mulch-Kit für Slalom 76 Bestehend aus Mulchmesser und Verschlussblech Für neuere Maschinen ohne Zusatzgebläse im Mähdeck	NT	NT/P1 121,85	145,00
Bestell Nr. 1569-100 Gewicht 1,0 kg	Flügelmesser für Slalom 82 Für mehr Grasfangleistung	NT	NT/P1 34,45	41,00

Restposten

Euro 3 - Zubehör

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 1183-80 Gewicht 4,0 kg	Verbreiterungshacksatz Zur Verbreiterung von 50 auf 75 cm Hackbreite Hackbreite: 75 cm	NA/P1 47,90	57,00
Bestell Nr. 1154-15 Gewicht 8,0 kg	Federrechen Arbeitsbreite: 50 cm	NA/P2 176,47	210,00
Bestell Nr. 1115-10 Gewicht 2,0 kg	Abweisscheiben für Sonder-Hacksatz Nur für Sonder-Hacksatz 1183-7 Scheibendurchm.: 31 cm	Paar NA/P1 44,54	53,00
Bestell Nr. 1212-75 Gewicht 3,6 kg	Standard-Häufelkörper mit Halter Häufelbreite nicht verstellbar Häufelbreite: Max. 27 cm	NA/P1 35,29	42,00
Bestell Nr. 1183-75 Gewicht 2,2kg	Bremssporn mit Halter (tiefenverstellbar) 4-fach tiefenverstellbar	NA/P1 18,49	22,00

Restposten

Euro 5 - Zubehör

		Unverbindliche Preisempfehlung € Euro	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 1154-40 Gewicht 8,0 kg	Federrechen Arbeitsbreite: 50 cm	NA/P2 189,08	225,00
Bestell Nr. 1115-10 Gewicht 2,0 kg	Abweisscheiben für Sonder-Hacksatz Nur für Sonder-Hacksatz 1183-7 Scheibendurchm.: 31 cm	Paar NA/P1 44,54	53,00
Bestell Nr. 1212-75 Gewicht 3,6 kg	Standard-Häufelkörper mit Halter Häufelbreite nicht verstellbar Häufelbreite: Max. 27 cm	NA/P1 35,29	42,00
Bestell Nr. 1183-75 Gewicht 2,2kg	Bremssporn mit Halter (tiefenverstellbar) 4-fach tiefenverstellbar	NA/P1 18,49	22,00

Restposten

Minieffe - Zubehör

Balkenmähen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 2465-20 Gewicht 7 kg	Obermesser-Schwingenmähantrieb Laufruhiger Mähantrieb mit mitschwingender Kunststoff-Schutzhaube Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem		NA/P2	
			126,05	150,00
Bestell Nr. AT-2465-20 Gewicht 6,5 kg	Austausch-Obermesser-Schwingenmähantrieb für Minieffe Laufruhiger Mähantrieb, ohne Schutzhaube, mit Antriebskeilriemen Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem	NT	NT/P2	
			100,00	119,00

Schneeräumen

Unverbindliche
Preisempfehlung € Euro
ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

Bestell Nr. 1196-70 Gewicht 2,0 kg	Vulcollan-Scheuerleiste 85 cm Für Schneeräumschild Minieffe		NA/P1	
		Paar	58,82	70,00
Bestell Nr. 2297-1 Gewicht 2,0 kg	Leiterschneeketten für ältere Maschinen mit Vollgummibereifung Für 4,00-6 AS Räder		NA/P1	
		Paar	71,43	85,00

1. Geltungsbereich

- (1) Diese allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäfte zwischen der Firma eurosystems Deutschland Motorgeräte Handelsgesellschaft GmbH, Im Fuchshau 14, 73635 Rudersberg (im folgenden eurosystems genannt) und Unternehmern (im folgenden Vertragspartner genannt). Entgegenstehenden oder abweichenden AGB des Vertragspartners wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Diese Bedingungen gelten auch dann, wenn eurosystems in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Vertragspartners vorbehaltlos liefert. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen einer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
- (2) Diese Bedingungen gelten auch für zukünftige Lieferungen und Leistungen, soweit eurosystems diese nicht zu abweichenden Bedingungen bestätigt.

2. Angebote/Vertragsschluss/Schriftform

- (1) Die Angebote von eurosystems erfolgen stets freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind, und stehen unter dem Vorbehalt der Belieferung durch die Lieferanten von eurosystems.
- (2) Der Vertrag kommt erst mit Zugang der Auftragsbestätigung durch eurosystems oder mit der Zusendung der Ware zustande. Bestellungen oder Aufträge kann eurosystems innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen.
- (3) Zusicherungen oder Nebenabreden sind nur mit schriftlicher Bestätigung gültig. Dies gilt insbesondere für die Zusicherung von Eigenschaften.

3. Preise

- (1) Die Preise von eurosystems verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, ab Werk Rudersberg, ohne Transportkosten, Kosten für Aufstellung oder Montage und ohne Umsatzsteuer.
- (2) Eurosystems ist berechtigt, auch nach Auftragseingang eine Preiserhöhung an den Vertragspartner weiterzuleiten, soweit sie auf Materialverteuerungen, insbesondere der Erhöhung der Lieferantenpreise beruht.

4. Zahlungsbedingungen

- (1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 20 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Falls durch eurosystems ein Zahlungsziel gewährt wird, sind die Rechnungsangaben maßgeblich.
- (2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn eurosystems über den Betrag endgültig verfügen kann. Bei Scheck- und Wechselzahlungen ist die Zahlung erst mit endgültiger Gutschrift bewirkt. Eurosystems ist nicht verpflichtet, Wechsel oder Schecks entgegenzunehmen. Eine Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Wechselsteuer, Bank-, Diskont- und Einzugskosten gehen zulasten des Vertragspartners und sind sofort nach Abrechnung fällig.
- (3) Leistet der Vertragspartner bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 5 % p. a. zu verzinsen. Die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzuges bleibt unberührt.
- (4) Eurosystems ist berechtigt, auch bei entgegenstehenden Bestimmungen Zahlungen des Kunden zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so erfolgt die Verrechnung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung.
- (5) Dem Vertragspartner ist die Aufrechnung oder die Zurückhaltung von Zahlungen nur bei solchen Gegenforderungen gestattet, welche unbestritten, anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.
- (6) Eurosystems ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihr nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Vertragspartners wesentlich zu mindern geeignet sind und welche die Bezahlung der offenen Forderungen aus dem Vertragsverhältnis gefährden. Im Übrigen darf eurosystems in diesem Fall und im Falle des Zahlungsverzuges die gesamte offene Restforderung gegenüber dem Vertragspartner fällig stellen.

5. Eigentumsvorbehalt

- (1) Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Erfüllung aller Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung zwischen eurosystems und dem Vertragspartner das Eigentum von eurosystems.
- (2) Der Vertragspartner darf die gelieferten Waren im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsbetriebs weiterveräußern. In diesem Fall tritt er bereits jetzt alle Forderungen und Rechte, die ihm aus der Weiterveräußerung erwachsen, sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Der Vertragspartner ist im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsbetriebs zur Einziehung dieser Forderungen berechtigt. Eurosystems wird von der Abtretung erst bei Zahlungsverzug des Vertragspartners Gebrauch machen. Auf Verlangen ist der Vertragspartner verpflichtet, die Abtretung dem Schuldner mitzuteilen und sämtliche Unterlagen und Informationen, die zur Geltendmachung der Forderung notwendig sind, herauszugeben.
- (3) Der Vertragspartner darf die im Eigentum von eurosystems stehende Ware ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung weder zur Sicherung übereignen noch verpfänden. Der Vertragspartner ist verpflichtet, eurosystems unverzüglich von einer Pfändung der Ware durch Dritte oder von jeder anderen Beeinträchtigung zu unterrichten.
- (4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist eurosystems berechtigt, aber nicht verpflichtet, die gelieferten Waren zurückzunehmen. In dieser Zurücknahme liegt kein Rücktritt vom Vertrag, sofern dies nicht ausdrücklich schriftlich erklärt wurde.

6. Lieferung

- (1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die von eurosystems genannten Lieferzeiten nur annähernd. Sie werden nach Möglichkeit eingehalten.
- (2) Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung, jedoch nicht bevor die vom Vertragspartner zu schaffenden Voraussetzungen vorliegen, insbesondere nicht bevor der Vertragspartner seine Verpflichtungen, auch aus früheren Geschäften, erfüllt hat.
- (3) Die Lieferfristen sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand den Betrieb von eurosystems verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.
- (4) Von eurosystems nicht zu vertretende Störungen des Geschäftsbetriebs, insbesondere durch Arbeitskämpfe, Lieferengpässe, höhere Gewalt, unvorhersehbare Betriebsstörungen, behördliche oder anderweitige Eingriffe, staatliche Ein- und Ausfuhrbeschränkungen oder ähnliches sowohl bei eurosystems als auch bei deren Lieferanten verlängern die Lieferzeit entsprechend. Soweit dem Vertragspartner infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er doch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.
- (5) Sofern die vorgenannten Ereignisse eurosystems die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderungen nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist eurosystems zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
- (6) Eurosystems ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für den Vertragspartner im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Vertragspartner hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, eurosystems erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit).

7. Gefahrrübergang/Versand

- (1) Die Gefahr, trotz Verlustes oder Beschädigung den Preis bezahlen zu müssen, geht auf den Vertragspartner über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben wurde oder zwecks Versendung den Betrieb verlassen hat und zwar auch dann, wenn eurosystems ausnahmsweise noch weitere Leistungen z. B. Versendung, Anfuhr oder Aufstellung übernommen hat. Entsprechendes gilt bei Teillieferungen.
- (2) Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, wie der Vertragspartner zu vertreten hatte, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
- (3) Auf Wunsch des Vertragspartners wird die Sendung auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert.

8. Gewährleistung/Haftung

- (1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme.
- (2) Die gelieferten Gegenstände bzw. anderweitigen Leistungen sind unverzüglich nach der Ablieferung bzw. Erbringung an den Vertragspartner oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn eurosystems nicht eine Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, binnen sieben Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes oder Erbringung der Leistung, oder ansonsten binnen sieben Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder dem Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Vertragspartner bei normaler Verwendung des Liefergegenstandes ohne nähere Untersuchung erkennbar war, zugegangen ist. Auf Verlangen von eurosystems ist der beanstandete Liefergegenstand frachtfrei an eurosystems zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet eurosystems die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.
- (3) Bei Mängeln der gelieferten Gegenstände bzw. der erbrachten Leistungen ist eurosystems nach seiner innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d. h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Vertragspartner vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.
- (4) Beruht ein Mangel auf dem Verschulden von eurosystems, kann der Vertragspartner unter den im folgenden Absatz bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen.
- (5) Die Haftung von eurosystems auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung oder Leistung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf das Verschulden ankommt, nach folgenden Maßgaben eingeschränkt:
 - a) Eurosystems haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie im Falle grober Fahrlässigkeit seiner nicht-leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen, mängelfreien Lieferung und Installation sowie Beratungen-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Vertragspartner die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstandes ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Vertragspartners oder Dritten oder des Eigentums des Auftraggebers vor erheblichen Schäden bezwecken.
 - b) Soweit eurosystems gemäß oben a) dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die eurosystems bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die ihr bekannt waren oder die sie hätte kennen müssen, bei Anwendung verkehrssüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstandes oder der Leistung sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstandes oder der Leistung typischerweise zu erwarten sind.
 - c) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen von eurosystems.
 - d) Soweit eurosystems technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihr geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unter Ausschluss jeglicher Haftung.
 - e) Sämtliche vorstehenden Einschränkungen gelten nicht für die Haftung von eurosystems wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. Abnahmeverzug

Bei Abnahmeverzug von mehr als zwei Wochen ist der Vertragspartner verpflichtet, die anfallenden Lagerkosten von monatlich 1 % des Vertragspreises zu bezahlen. Der Vertragspartner bleibt der Nachweis eines niedrigeren, eurosystems der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.

10. Anwendbares Recht/Erfüllungsort/Gerichtsstand

- (1) Die Geschäftsbeziehungen zwischen eurosystems und dem Vertragspartner unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des CISG.
- (2) Als Erfüllungsort gilt der Sitz von eurosystems als vereinbart, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
- (3) Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen eurosystems und dem Vertragspartner ist 73635 Rudersberg. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.

11. Schlussbestimmungen

Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche der Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.

12. Datenschutzhinweis

Gemäß § 33 BDSG wird darauf hingewiesen, dass Daten aus dem Vertragsverhältnis für geschäftliche Zwecke gespeichert werden und dass sich eurosystems vorbehält, soweit für die Vertragsdurchführung erforderlich, Daten an Dritte weiter zu geben.





Aus Abbildungen und Angaben dieser Preisliste können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Form, Farbe, Technik, Ausstattung und Preis sind vorbehalten. Diese Preisliste ersetzt alle früheren Preislisten.



eurosystems Deutschland
Motorgeräte Handelsgesellschaft mbH

Im Fuchshau 14
D-73635 Rudersberg
Tel: +49 7183/30 590-0
Fax: +49 7183/30 590-20
info@eurosystems.info
www.eurosystems.info